



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK198877      |
| EAN                       | 4718937594962 |
| Marca                     | ZYXEL         |
| Part number               | 4882344       |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 4.54          |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 23677.5       |

**La scelta più economica per la migrazione 10G**

La serie XGS1930, un nuovo switch intelligente gestito in uplink 10G, offre un nuovo look elegante e consente la gestione del cloud con la tecnologia Zyxel NebulaFlex.

**Costruito per comodità**

Questo switch dall'aspetto intelligente presenta un design intuitivo che semplifica la gestione quotidiana della rete per le PMI.

## Gestisci la tua strada!

La serie XGS1930 introduce Zyxel NebulaFlex, che consente di passare facilmente dalla modalità standalone alla nostra piattaforma di gestione cloud Nebula senza licenza in qualsiasi momento con pochi semplici click.

## Non spendere troppo per aggiornare la tua rete cablata

Con la connettività Gigabit più quattro uplink 10G, la serie XGS1930 è ideale per coloro che desiderano passare a una rete più facile da gestire e ad un prezzo conveniente.

### SPECIFICHE

|                  |       |
|------------------|-------|
| Marca            | ZYXEL |
| Numero porte LAN | 24 n  |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Power over Ethernet (PoE)  | No                  |
| Gestione                   | Smart Managed (WEB) |
| Supporto Routing (Layer 3) | No                  |
| Nr. porte PoE              | 0                   |
| Vlan supportate            | 0                   |
| Industriale                | No                  |
| Stackable                  | No                  |
| PoE Budget                 | 0 W                 |
| Quality Of Service (QOS)   | No                  |

### CARATTERISTICHE FISICHE

|                |         |
|----------------|---------|
| Rack-Mountable | No      |
| Larghezza      | 411 mm  |
| Nr. unità rack | 1       |
| Profondità     | 270 mm  |
| Altezza        | 44 mm   |
| Peso           | 3400 gr |

### ALIMENTAZIONE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Power Supply                 | AC                |
| Alimentatore incluso         | Si                |
| Alimentazione ridondata      | No                |
| Consumo energetico           | 24,6 W            |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>          |                   |
| Nr. porte LAN                | 24 N              |
| Tipo e velocità porte LAN    | RJ-45 10/100/1000 |
| Nr. porte Uplink             | 4                 |
| Tipo e velocità porte Uplink | SFP+ 10GbE        |
| Porta Console                | No                |
| <b>CONFEZIONE</b>            |                   |
| Altri cavi inclusi           | power cord        |
| Kit e accessori Vari         | rack mounting kit |