

**Switch NETGEAR NETGEAR SMB
 High XS512EM-100EUS**



Codice	CK198892
EAN	0606449129441
Marca	NETGEAR
Part number	4554981
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.826
Volume (cm ³)	10935

10Gigabit Switch Web Managed con 12 porte 10-Gigabit/Multi-Gigabit per Uplink, dotato di 12 porte RJ45 di Uplink a 10/100Mbps e 1/2.5/5/10Gbps e 2 porte COMBO SFP+ a 10Gbit.

Principali Caratteristiche

- Gestibile tramite interfaccia web, supporta la configurazione di VLAN basate su porta o IEEE802.1q, IGMP snooping v1, v2 e v3 con 128 gruppi per il Multicast, QoS basato su porta o IEEE802.1p, port trunking Statico o LACP per l'aggregazione di porte, Jumbo Frame sino a 9K, IEEE802.3az per il risparmio energetico
- Fabric line rate di 240Gbps e buffer pacchetti da 128KB
- Tabella MAC per 32K indirizzi ed 8 code priorità WRR
- Packet forwarding sino 178.6Mfps a 64byte
- Rack mountable con ventole di tipo attivo
- Contratti di supporto disponibili.

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	12 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	64
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Dimensioni tabella MAC	32000

CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	328 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	204 mm
Altezza	43 mm
Peso	2510 gr

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	76,56 W

CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	12 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10GbE
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	N/A

Porta Console	No
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	12
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE