

<p>Lettores codici a barre NEWLAND HR1550-35 1D, CAVO USB INCLUSO HR1550-35</p>	
--	--

Codice	CK199516
EAN	NLHR1550-5
Marca	NEWLAND
Part number	HR1550-35
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.38
Volume (cm ³)	1937.25

Raccolta dati

Il lettore manuale per codici a barre 1D Wahoo HR1550-35 è il modello cablato della serie HR15 ed è dotato di cavo spiralato. Supporta i più comuni codici a barre 1D, PDF417, e i codici 2D stacked MicroPDF417.

Un modello ergonomico e leggero

Facile da impugnare a prescindere dalle dimensioni della mano, riduce la fatica ed è comodo da usare per tutta la giornata, così da salvaguardare la produttività nelle situazioni operative caratterizzate da una scansione intensiva.

Interfaccia

HR1550 Wahoo supporta le interfacce standard PC RS-232 / USB / PS2.

Struttura robusta

HR1550 Wahoo è stato creato pensando agli ambienti di lavoro difficili dove le esigenze sono particolarmente elevate. Il dispositivo è protetto da polvere e umidità, con tenuta di grado IP54. Con una resistenza alle cadute da altezze fino a 1,5 metri, può tollerare urti e impatti di normale amministrazione

Numerosi ambiti applicativi

Ottime prestazioni, robustezza e compattezza eleggono idealmente questo scanner all'uso in supermercati, centri commerciali, magazzini e non solo.

SPECIFICHE

Marca	NEWLAND
Compatibilità	1d
Tecnologia	ccd
Interfaccia	usb/rs232

HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	CCD
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB/RS232
Distanza minima lettura	4 cm
Distanza massima lettura	18 cm
Mtbf	0 h
IP	IP54

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	CCD
Tipologia di codici letti	1D
Codici Lineari supportati	AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5.

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	5 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	60 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	FCC Part15 Class BCE EMC Class B,RoHS, IEC62471,KC
GENERALE	
Auto-ID	Si
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo USB
Manuali	Scaricabile dal sito del produttore
Software	EasySet (configuration)
DIMENSIONI	
Altezza massima	145 mm
Larghezza massima	68 mm
Peso	120 gr
Profondità massima	101 mm