ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch ENGENIUS ECS1112FP - Cloud Managed Switch 8-port GbE PoE - ECS1112FP	
Codice	CK199761
EAN	4713361935299
Marca	ENGENIUS
Part number	ECS1112FP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.87
Volume (cm³)	12694.5

Cloud Managed Switch 8-port GbE PoE - 130WEnGenius Cloud Managed Layer 2+ Switch ECS1112FP offers 8 Gigabit PoE+ ports, 2 Dual-Speed SFP uplink ports, and a 130W budget, ideal for SMBs. It supports zero-touch provisioning and centralized cloud management. With advanced security features, Voice-VLAN, and PoE Extended Mode, it optimizes network efficiency for quality voice and video traffic, enabling peak performance for SMBs.8x Gigabit PoE+ ports and 2 x Dual-Speed SFP (1G Fiber) uplink ports for high-speed connections8x 802.3af/at PoE+ ports with 130W PoE budgetZero touch provisioning, centralized cloud management and visualized monitoringHybrid cloud switch supports flexible management options such as EnGenius Cloud or standaloneRobust security that supports Port based / MAC based ACL Storm control, DHCP Snooping, DOS Attack Prevention, 802.1X & RADIUS Authentication and moreOptimized for quality voice and video traffic with Voice-VLAN featurePoE Extended Mode - Extend PoE Ethernet cable deploying range up to 250 metersPD Lifeguard - Real-time detecting and auto-reboot PoE power for failed cameraContinuous PoE Power - Steady supply of PoE power for camera during switch upgrades

SPECIFICHE	
Marca	ENGENIUS
Numero porte LAN	10 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	0 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	8
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Vlan supportate	4094
PoE Budget	130 W
Gestione	Layer 2+
Industriale	No
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	44 mm
Larghezza	330 mm
Peso	1900 gr
Profondità	230 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	RJ45 console cable included
Manuali	Quick Installation Guide
CONFORMITÀ	

Dichiarazione di Conformità	CE, FCC, IC
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	10 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	12
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE
SOLUZIONI	
Cloud Networking	Si