


<p><b>Telo per videoproiettori motorizzato 16:9 si 234 cm 132.00000 OPTOMA Panoview EGA DE-9106EGA</b></p>	
Codice	CK200596
EAN	5060059042197
Marca	OPTOMA
Part number	DE-9106EGA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19.2
Volume (cm <sup>3</sup> )	78608
<p>Panoview EGA è uno dei pochi schermi presenti sul mercato con integrato il telecomando ad infrarosso, un motore tubolare, con possibilità di installazione multiple.</p> <p>L'involucro in alluminio dello schermo ha un interruttore integrato manuale collocato alla fine del cassonetto e in dipendenza dell'installazione è possibile usare quello interno o esterno o il telecomando.</p> <p><b>Motore Tubolare</b></p> <p>Il motore tubolare degli schermi EGA assicura un'operatività silenziosa e solida dandoti un'affidabilità massima.</p> <p><b>Sistema di montaggio Milti-funzione</b></p> <p>La staffa da montaggio flottante ad L è creata per consentire una regolazione orizzontale ed è quindi agganciabile in qualsiasi punto dello schermo.</p> <p><b>Sistema di controllo integrato Panoview</b></p> <p>Il sistema di controllo integrato Panoview include un interruttore in linea riposizionabile vicino allo</p>	

schermo, un controllo sul bordo dello schermo, 12v trigger, RS232 ed un telecomando esterno ad infrarossi. Tutti questi sistemi di controllo garantiscono la massima duttilità di impiego per tutti i tipi di applicazione.

Con un motore tubolare nel cuore dello schermo EGA e con il sistema I/R integrato consentono un uso sempre immediato dello schermo.

## SPECIFICHE

Tipo	motorizzato
Altezza	132
Marca	OPTOMA
Larghezza	234 cm
Formato Schermo	16:9
Motore	si

## GENERALE

Colore cassonetto	Bianco
Tipologia	Motorizzato
Retroproiezione	No
Destinazione Principale	Casa
Tonalità colore cassonetto	Lucido
Formato schermo	16:9

## INSTALLAZIONE

A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa a muro o a parete

## CONFEZIONE

Contenuto della Confezione	2x Barre a L, 5x Viti e tasselli di fissaggio, 6x viti M5, 2xGanci di fissaggio, cavo x trigger, ricevitore infrarosso esterno, brugola, telecomando
Prodotti in kit	Nessuno prodotto in kit

## DIMENSIONI

Altezza telaio	9,54 cm
Larghezza telaio	266,1 cm
Peso	13,3 kg
Profondità telaio	9,04 cm

TELO	
Altezza area di protezione	132 cm
Telo ignifugo	Si
Contrasto	buono :1
Guadagno	1
Larghezza area di protezione	234 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Fibra di Vetro
Larghezza totale telo	243,4 cm
Altezza totale telo	244 cm
Colore Primario	Bianco
Tonalità colore primario	Opaco
Bordatura Home Theatre	Si
Colore bordatura	Nero
Larghezza bordatura	5 cm
Certificazione	Versione Italiana
Retro Nero	Si
Tonalità colore bordatura	Opaco
ELETTRONICA	
Telecomando	Si
Motore	Si
Azionamento e Comandi	Un interruttore in linea riposizionabile vicino allo schermo, un controllo sul bordo dello schermo, 12v trigger, RS232 ed un telecomando esterno ad infrarossi.
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	16 kg
Lato A	276,1 cm
Lato B	18,5 cm
Lato C	17,2 cm
SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico