ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| **Telo per videoproiettori a motore 16:9 sì 265,6 cm OPTOMA Panoview EGA DE-9120EGA** |  |
|---|---|
| Codice | CK200597 |
| EAN | 5060059042203 |
| Marca | OPTOMA |
| Part number | DE-9120EGA |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 21.4 |
| Volume (cm³) | 88400 |

Panoview EGA è uno dei pochi schermi presenti sul mercato con integrato il telecomando ad infrarosso, un motore tubolare, con
possibilità di installazione multiple.
L'involucro in alluminio dello schermo ha un interruttore integrato manuale collocato alla fine del cassonetto e in dipendenza dell'installazione è possibile usare quello interno o esterno o il telecomando.
Motore Tubolare
Il motore tubolare degli schermi EGA assicura un'operatività silenziosa e solida dandoti un'affidabilità massima.
Sistema di montaggio Milti-funzione
La staffa da montaggio flottante ad L è creata per consentire una regolazione orizzontale ed è quindi agganciabile in qualsiasi punto
dello schermo.

Sistema di controllo integrato Panoview
Il sistema di controllo integrato Panoview include un interruttore in linea riposizionabile vicino allo

schermo, un controllo sul bordo dello schermo, 12v trigger, RS232 ed un telecomando esterno ad infrarossi. Tutti questi sistemi di controllo garantiscono la massima duttilità di impiego per tutti i tipi di applicazione.

Con un motore tubolare nel cuore dello schermo EGA e con il sistema I/R integrato consentono un uso sempre immediato dello schermo.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | a motore |
| Marca | OPTOMA |
| Larghezza | 265,6 cm |
| Formato Schermo | 16:9 |
| Motore | sì |

| GENERALE | |
|---|---|
| Colore cassonetto | Bianco |
| Tipologia | Motorizzato |
| Retroproiezione | No |
| Destinazione Principale | Ufficio |
| Tonalità colore cassonetto | Lucido |
| Formato schermo | 16:9 |
| **INSTALLAZIONE** | |
| A muro | Si |
| A soffitto | Si |
| A pavimento | No |
| Requisiti Installazione | Si installa a muro o a parete |
| **CONFEZIONE** | |
| Contenuto della Confezione | 2x Barre a L, 5x Viti e tasselli di fissaggio, 6x viti M5, 2xGanci di fissaggio, cavo x trigger, ricevitore infrarosso esterno, brugola, telecomando |
| Prodotti in kit | Nessuno prodotto in kit |
| **DIMENSIONI** | |
| Altezza telaio | 9,54 cm |
| Larghezza telaio | 298,3 cm |
| Peso | 14,8 kg |
| Profondità telaio | 9,04 cm |
| **TELO** | |

| | |
|---|---|
| Altezza area di protezione | 149,4 cm |
| Telo ignifugo | Si |
| Contrasto | buono :1 |
| Guadagno | 1 |
| Larghezza area di protezione | 265,6 cm |
| Spessore telo | 0,4 mm |
| Materiale | Pvc |
| Larghezza totale telo | 275,6 cm |
| Altezza totale telo | 183,4 cm |
| Colore Primario | Bianco |
| Tonalità colore primario | Opaco |
| Bordatura Home Theatre | Si |
| Colore bordatura | Nero |
| Larghezza bordatura | 5 cm |
| Certificazione | Versione Italiana |
| Retro Nero | Si |
| Tonalità colore bordatura | Opaco |
| **ELETTRONICA** | |
| Telecomando | Si |
| Motore | Si |
| Azionamento e Comandi | Un interruttore in linea riposizionabile vicino allo schermo, un controllo sul bordo dello schermo, 12v trigger, RS232 ed un telecomando esterno ad infrarossi. |
| **DIMENSIONI CON IMBALLO** | |
| Peso con imballo | 17,9 kg |
| Lato A | 308,3 cm |
| Lato B | 18,5 cm |
| Lato C | 17,8 cm |
| **SCUOLA DIGITALE** | |
| Scuola Digitale | Generico |