

<p>Telo per videoproiettori a motore 16:9 sì 265,6 cm OPTOMA Panoview EGA DE-9120EGA</p>	
---	--

Codice	CK200597
EAN	5060059042203
Marca	OPTOMA
Part number	DE-9120EGA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21.4
Volume (cm ³)	88400

Panoview EGA è uno dei pochi schermi presenti sul mercato con integrato il telecomando ad infrarosso, un motore tubolare, con possibilità di installazione multiple.
 L'involucro in alluminio dello schermo ha un interruttore integrato manuale collocato alla fine del cassonetto e in dipendenza dell'installazione è possibile usare quello interno o esterno o il telecomando.

Motore Tubolare

Il motore tubolare degli schermi EGA assicura un'operatività silenziosa e solida dandoti un'affidabilità massima.

Sistema di montaggio Multi-funzione

La staffa da montaggio flottante ad L è creata per consentire una regolazione orizzontale ed è quindi agganciabile in qualsiasi punto dello schermo.

Sistema di controllo integrato Panoview

Il sistema di controllo integrato Panoview include un interruttore in linea riposizionabile vicino allo

schermo, un controllo sul bordo dello schermo, 12v trigger, RS232 ed un telecomando esterno ad infrarossi. Tutti questi sistemi di controllo garantiscono la massima duttilità di impiego per tutti i tipi di applicazione.

Con un motore tubolare nel cuore dello schermo EGA e con il sistema I/R integrato consentono un uso sempre immediato dello schermo.

SPECIFICHE	
Tipo	a motore
Marca	OPTOMA
Larghezza	265,6 cm
Formato Schermo	16:9
Motore	sì

SCUOLA DIGITALE	
Scuola Digitale	Generico
GENERALE	
Destinazione Principale	Ufficio
Tipologia	Motorizzato
Formato schermo	16:9
Retroproiezione	No
Colore cassonetto	Bianco
Tonalità colore cassonetto	Lucido
TELO	
Larghezza totale telo	275,6 cm
Altezza totale telo	183,4 cm
Larghezza area di protezione	265,6 cm
Altezza area di protezione	149,4 cm
Spessore telo	0,4 mm
Materiale	Pvc
Colore Primario	Bianco
Tonalità colore primario	Opaco
Bordatura Home Theatre	Si
Colore bordatura	Nero
Tonalità colore bordatura	Opaco
Larghezza bordatura	5 cm

Retro Nero	Si
Contrasto	buono :1
Guadagno	1
Telo ignifugo	Si
Certificazione	Versione Italiana
ELETRONICA	
Motore	Si
Telecomando	Si
Azionamento e Comandi	Un interruttore in linea riposizionabile vicino allo schermo, un controllo sul bordo dello schermo, 12v trigger, RS232 ed un telecomando esterno ad infrarossi.
INSTALLAZIONE	
A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si installa a muro o a parete
CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	2x Barre a L, 5x Viti e tasselli di fissaggio, 6x viti M5, 2xGanci di fissaggio, cavo x trigger, ricevitore infrarosso esterno, brugola, telecomando
Prodotti in kit	Nessuno prodotto in kit
DIMENSIONI	
Larghezza telaio	298,3 cm
Altezza telaio	9,54 cm
Profondità telaio	9,04 cm
Peso	14,8 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	308,3 cm
Lato B	18,5 cm
Lato C	17,8 cm
Peso con imballo	17,9 kg