



Telo per videoproiettori motorizzato 1:1 si 220 cm 220.00000 SOPAR Elettrico 220x220 Professional SO



| Codice | CK200636 |
|------------------|---------------|
| EAN | 8012195522009 |
| Marca | SOPAR |
| Part number | SOP5220 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 11.8 |
| Volume (cm³) | 48256 |

Gli schermi di Proiezione Sopar della linea Professional sono adatti ad utilizzi professionali e vengon realizzati in vari formati e misure fino a 350cm di larghezza. Sopar, con il modello Professional, ha voluto sfruttare la sua esperienza trentennale per produrre unoschermo motorizzato ideale per aziende, sale conferenza, ambienti pubblici e service.

Il cassonetto è in alluminio anodizzato e laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare ma allo stesso tempo ricercata e non banale come solo un azienda italiana sa realizzare. Le misure del cassonetto sono di soli 11×11 cm.

I motori utilizzati per questo modello vengono fabbricati rigorosamente in Germania e dispongono di un blocco di sicurezza che evita il surriscaldamento dopo 4 minuti; rilevano automaticamente I adattamento della potenza in base ai chili caricati consentendo di risparmiare energia e consentendo consumi più bassi e minore deterioramento negli anni.

Il prodotto può essere istallato a parete o a soffitto in modo semplice e veloce grazie alle staffe Easy Lock System che garantiscono la massima sicurezza.

Lo schermo dispone di una pulsantiera di comando di serie per discesa/salita/stop e può essere abbinato un radiocomando opzionale per l'azionamento a distanza.

Sono disponibili differenti tipologie di Tela. Questa versione dispone di Tela Balta ad alta

riflettenza per proiezioni frontali con superficie in PVC Bianca e Certificazione Ignifuga di tipo B1.

| SPECIFICHE | |
|-----------------|-------------|
| Tipo | motorizzato |
| Altezza | 220 |
| Marca | SOPAR |
| Larghezza | 220 cm |
| Formato Schermo | 1:1 |
| Motore | si |

| Bianco |
|---|
| Motorizzato |
| No |
| Ufficio |
| 1:1 |
| |
| Si |
| Si |
| No |
| Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso. |
| |
| Telo, Staffe per il montaggio, comando a filo, Istruzioni |
| nessuno |
| |
| 11,8 cm |
| 230 cm |
| 16 kg |
| 10,6 cm |
| |

| TELO | | |
|------------------------------|--|--|
| Altezza area di protezione | 220 cm | |
| Telo ignifugo | Si | |
| Contrasto | Alto Contrasto | |
| | :1 | |
| Guadagno | 1,2 | |
| Larghezza area di protezione | 220 cm | |
| Spessore telo | 0,4 mm | |
| Materiale | Pvc | |
| Larghezza totale telo | 220 cm | |
| Altezza totale telo | 220 cm | |
| Colore Primario | Bianco | |
| Bordatura Home Theatre | No | |
| Colore bordatura | Non presente | |
| Certificazione | Certificazione Ignifuga B1, Certificazione Rohs | |
| Retro Nero | No | |
| ELETTRONICA | | |
| Telecomando | Si | |
| Motore | Si | |
| Azionamento e Comandi | Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale | |
| SCUOLA DIGITALE | | |
| Scuola Digitale | Generico | |