


| | |
|--|--|
| <p>Telo per videoproiettori a muro manuale 4:3 no 200 cm SOPAR So-Dream 3201SD</p> |  |
| Codice | CK200684 |
| EAN | 8012195329103 |
| Marca | SOPAR |
| Part number | 3201SD |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 7 |
| Volume (cm ³) | 19952 |
| <p>Gli schermi Manuali per videoproiezione con funzionamento a 'molla' della serie SO-DREAM vengono realizzati con tela Certificata B1 di tipo Ignifugo ad Alta riflettanza. Risultano quindi adatti per scuole ed edifici pubblici. Possono essere montati con facilità a soffitto o a parete mediante 4 tasselli. La scocca in alluminio anodizzato si adatta a tutti gli ambienti e la tela non necessita di un 'fermo'. Lo schermo si può bloccare a piacere ogni 10 cm circa. La particolare tecnica costruttiva di questi modelli consente di ridurre al minimo le dimensioni del cassonetto che misura solo 7,3 cm. Il retro della tela è nero e consente il posizionamento anche davanti a fonti luminose (come finestre e porte) senza ripercussioni sulla qualità dell'immagine.</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------|----------------|
| Tipo | a muro manuale |

| | |
|-----------------|--------|
| Marca | SOPAR |
| Larghezza | 200 cm |
| Formato Schermo | 4:3 |

| SCUOLA DIGITALE | |
|------------------------------|--|
| Scuola Digitale | Generico |
| GENERALE | |
| Destinazione Principale | Ufficio |
| Tipologia | Manuale a Parete/Soffitto |
| Formato schermo | 4:3 |
| Retroproiezione | No |
| Colore cassonetto | Bianco |
| TELO | |
| Larghezza totale telo | 200 cm |
| Altezza totale telo | 150 cm |
| Larghezza area di protezione | 200 cm |
| Altezza area di protezione | 150 cm |
| Spessore telo | 0,4 mm |
| Materiale | Pvc |
| Colore Primario | Bianco |
| Colore Secondario | Nero |
| Bordatura Home Theatre | No |
| Colore bordatura | Non presente |
| Retro Nero | Si |
| Contrasto | Alto Contrasto :1 |
| Guadagno | 1,2 |
| Telo ignifugo | Si |
| Certificazione | B1 |
| ELETTRONICA | |
| Motore | No |
| Azionamento e Comandi | Il telo con avvoglimento a molla si blocca ogni 10 cm. circa |
| INSTALLAZIONE | |
| A muro | Si |
| A soffitto | Si |

| | |
|----------------------------|--|
| A pavimento | No |
| Requisiti Installazione | Si monta su pareti o soffitti (di tipo idoneo al montaggio) attraverso 4 viti o tasselli ad espansione (non inclusi) |
| CONFEZIONE | |
| Contenuto della Confezione | Telo, istruzioni per il montaggio |
| Prodotti in kit | Nessuno |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza telaio | 213 cm |
| Altezza telaio | 7,3 cm |
| Profondità telaio | 7 cm |
| Peso | 5 kg |