

**Alimentatore per PC 500 w NILOX ALIMENTATORE  
 500W - PSNI-5001 PSNI-5001**



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK201825      |
| EAN                       | 8059616337842 |
| Marca                     | NILOX         |
| Part number               | PSNI-5001     |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 1.53          |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 3714.5        |

**ALIMENTATORE NILOX 500W**

La serie di alimentatori da assemblaggio di Nilox è caratterizzata da un rapporto affidabilità/prezzo eccellente.

Questo alimentatore supporta anche hardware di ultima generazione e garantisce tutta la qualità e la sicurezza di cui il PC ha bisogno.

Protetto contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti. Conforme alle specifiche ATX Ver. 2.03 e ATX 12V Ver. 1.1.

**Specifiche:**

- 1 Ventola di raffreddamento da 120mm
- Interruttore ON/OFF
- 1 connettore ATX 20+4pin
- 1 connettore EPS +12v (CPU)
- 2 connettori Molex + 1 FDD

- 4 connettori SATA

Lunghezza cavi:

- ATX 20+4pin: 45cm
- EPS +12V 4pin (CPU): 45cm
- Molex+Floppy: 40+15+15cm - Totale 70cm
- SATA: 40+15cm - Totale 55cm
- SATA: 40+15cm - Totale 55cm

## SPECIFICHE

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Potenza                   | 500 w                  |
| Marca                     | NILOX                  |
| Cavi schermati            | sì                     |
| Certificazione energetica | nessuna certificazione |

## CAVI

|  |    |
|--|----|
| Numero di connettori Cpu                 | 1  |
| Numero di connettori Floppy              | 1  |
| Numero di connettori Motherboard         | 1  |
| Numero di connettori Pci Express         | 0  |
| Numero di connettori Periferiche (Molex) | 2  |
| Numero di connettori SATA                | 4  |
| Cavi Modulari                            | No |
| Cavi Schermati                           | Si |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Potenza erogata               | 500 W   |
| PFC (Power Factor Correction) | Passivo |
| Voltaggio di ingresso         | 230V V  |

## SPECIFICHE TECNICHE

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Livello di rumore             | 30 db                  |
| Numero ventole raffreddamento | 1                      |
| Certificazione energetica     | Nessuna certificazione |

## PUBBLICAZIONE NILOX

|                    |    |
|--------------------|----|
| Mostra in Italia   | Si |
| Mostra in Francese | Si |

| DIMENSIONI CON IMBALLO |       |
|------------------------|-------|
| Lato A                 | 18 cm |
| Lato B                 | 24 cm |
| Lato C                 | 10 cm |
| Peso con imballo       | 1 kg  |