ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Esaurito	
Codice	CK201828
EAN	8051122170791
Marca	NILOX
Part number	PSNI-5001S
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.515
Volume (cm³)	3795.25

ALIMENTATORE NILOX 500W CON SWITCH DI TENSIONE 115/230 Vac

La serie di alimentatori da assemblaggio di Nilox è caratterizzata da un rapporto affidabilità/prezzo eccellente.
Questo alimentatore supporta anche hardware di ultima generazione e garantisce tutta la qualità e la sicurezza di cui il PC ha bisogno.
Protetto contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti. Conforme alle specifiche ATX Ver. 2.03 e ATX 12V Ver. 1.1.

Specifiche:
- 1 Ventola di raffreddamento da 120mm
- Interruttore ON/OFF
- 1 connettore ATX 20+4pin
- 1 connettore EPS +12v (CPU)
- 2 connettori Molex + 1 FDD

- 4 connettori SATA
- Tensione di ingresso selezionabile 115/230 Vac

Lunghezza cavi:
- ATX 20+4pin: 45cm
- EPS +12V 4pin (CPU): 45cm
- Molex+Floppy: 40+15+15cm - Totale 70cm
- SATA: 40+15cm - Totale 55cm
- SATA: 40+15cm - Totale 55cm

SPECIFICHE	
Potenza	500 w
Marca	NILOX
Cavi schermati	sì
Certificazione energetica	nessuna certificazione

SPECIFICHE ELETTRICHE	
PFC (Power Factor Correction)	Passivo
Potenza erogata	500 W
Voltaggio di ingresso	Tensione di ingresso selezionabile 115/230 Vac V
CAVI	
Cavi Modulari	No
Cavi Schermati	Si
Numero di connettori Cpu	1
Numero di connettori Floppy	1
Numero di connettori Motherboard	1
Numero di connettori Pci Express	0
Numero di connettori Periferiche (Molex)	2
Numero di connettori SATA	4
SPECIFICHE TECNICHE	
Certificazione energetica	Nessuna certificazione
Livello di rumore	30 db
Numero ventole raffreddamento	1
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	1 kg

Lato A	18 cm
Lato B	24 cm
Lato C	10 cm
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Italia	Si
Mostra in Francese	Si