


Switch D-LINK D-Link Business DGS-3130-54TS/S	
Codice	CK202565
EAN	0790069435300
Marca	D-LINK
Part number	4950745
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.075
Volume (cm ³)	27540

Migliore densità delle porte. Potenti funzionalità Layer 3

Ideato per le imprese di dimensioni da piccole a medie, il software unificato integra funzionalità Layer 2 e Layer 3, con porte da 10 Gigabit e una maggiore densità di porte grazie allo stacking fisico, caratteristiche che consentono alla serie DGS-3130 di essere impiegata in diversi ambienti e topologie, come ad esempio Metro Ethernet.

Affidabilità di livello mondiale.

Funzionalità avanzate L2 e L3, inclusa la sicurezza delle porte, lo Storm Control, gli STP, lo snooping IGMP/MLD e IPv6 ND, le opzioni di gestione, come l'interfaccia web multilingue e il supporto CLI degli standard di settore, con supporto di più immagini e più configurazioni. 6 porte 10 Gigabit, stacking fisico per più porte e Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) G.8032 integrato, per aiutare a minimizzare il tempo di recupero a 50 ms. Un'interfaccia USB 2.0

per archiviare i file di configurazione, immagini di boot e syslog. Supporta inoltre un alimentatore aggiuntivo esterno ridondante su tutti i modelli, per garantire la massima operatività.

Sicurezza completa.

Include le più innovative funzioni di sicurezza come il Multi-layer e il Packet Content Access Control Lists (ACL), e lo Storm Control. E il nostro D-Link Safeguard Engine è stato concepito per proteggere dalle inondazioni di traffico provocate da attacchi dannosi, così la tua azienda potrà godere della massima operatività.

La funzione IP-MAC-Port Binding ti consente di collegare un indirizzo IP sorgente con un MAC associato e definire il numero di porta per migliorare il controllo degli accessi degli utenti. Inoltre, la funzione di snooping DHCP consente allo switch di apprendere automaticamente l'accoppiamento IP/MAC attraverso lo snooping dei pacchetti DHCP e li salva nella lista autorizzata di IMPB, così potrai godere di un controllo in più.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	48 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	256
Industriale	No
Stackable	Si
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	290 mm

Altezza	44 mm
Peso	3720 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	50,62 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	48 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	6
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE
Porta Console	No