



Codice	CK203275
EAN	7331021064621
Marca	AXIS
Part number	01532-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.31
Volume (cm ³)	4860

AXIS P1375 Network Camera offre video eccellenti anche in presenza di vibrazioni e dispone di profili di scena per impostazioni regolate automaticamente per adattarsi a scene specifiche. La funzionalità di sicurezza avanzate come il firmware firmato e avvio sicuro garantire l'integrità e l'autenticità del firmware della telecamera. Inoltre, funzionalità quali l'allarme anti-manomissione e l'indicatore di streaming video garantiscono il controllo completo del video. Con tecnologia Lightfinder e Forensic WDR, la telecamera offre dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione e grazie a Zipstream, l'archiviazione e larghezza di banda vengono ridotte significativamente. Il montaggio CS della telecamera consente la flessibilità di adottare obiettivi più grandi o più intelligenti, ad esempio gli obiettivi i-CS

- HDTV 1080p fino a 60 fps
- Stabilizzatore elettronico dell'immagine
- Firmware firmato e avvio sicuro
- Lightfinder 2.0 e Forensic WDR
- Zipstream con H.264 e H.265

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Nessuna
Numero interfacce rete	0
Numero USB Port	0
Integreted Network Management	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T I/O
Numero intefacce management	1

FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	Campo visivo orizzontale: 121°33° Campo visivo verticale: 63°19°
Antenna	Non presente
Frequenza RF	Non presente Ghz
Sensivity RF	Non presente
Wireless Encryption	Non presente
Wireless Security	Non presente

Altre features	HDTV 1080p fino a 60 fps Stabilizzatore elettronico dell'immagine Firmware firmato e avvio sicuro Lightfinder 2.0 e Forensic WDR Zipstream con H.264 e H.265
GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Standard
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	Si
Colore primario	Bianco
Colore secondario	Nero
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	0 Volts
Temperatura di lavoro min	-10
Temperatura di lavoro max	55
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Qos Type	QoS Layer 3 DiffServ
Altri protocolli supportati	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP

capacità memoria RAM	1
capacità memoria Flash	512
Altro	12-28 V CC, max. 9,6 W, tipico 4,9 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3, max 9,6 W, tipico 5,1 W
IMMAGINE	
Rapporto focale	0 f
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	2000000 pixels
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	1920 pixels
Risoluzione verticale massima	1080 pixels
Durata otturazione 1/	66500 sec
Velocità di riproduzione	50 fps
Illuminazione minima	0,01 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
Altre caratteristiche immagine	<p>Illuminazione minima</p> <p>HDTV 1080p 25/30 fps con Forensic WDR e Lightfinder: Colore: 0,05 lux, a 50 IRE F1.2 B/N: 0,01 lux a 50 IRE F1.2</p> <p>HDTV 1080p 50/60 fps con Lightfinder: Colore: 0,10 lux, a 50 IRE F1.2 B/N: 0,02 lux, a 50 IRE F1.2</p>
DIMENSIONI	
Larghezza	214 mm
Altezza	80 mm
Profondità	57 mm
Peso	750 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No

Manuale italiano	Si
Tipo Software	scaricabile da sito
Supporto	Si
Altro	Accessori inclusi: i Kit di connettori, Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows®, supporto, chiave a L Resistorx® TR20, chiave a L Torx® T6
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	EMC EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Conformità ETSI	FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35
Conformità LAN	802.3af/802.3at
Conformità Wireless	Non presente
Altre certificazioni conformità	Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1, IS 13252 Rete NIST SP500267
SOLUZIONI	
Videosorveglianza	Si