

Switch TENDA POE15F	
Codice	CK204713
EAN	6932849423273
Marca	TENDA
Part number	TENMPOE15F
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.31
Volume (cm <sup>3</sup> )	1197
<p>L'iniettore PoE PoE15F permette la trasmissione sincronizzata, attraverso i dispositivi, di dati in rete e garantisce l'alimentazione tramite un cavo Ethernet (Cat.5 o superiore). La potenza in uscita per porta è fino a 15 W, che può servire come fonte esterna per un dispositivo PoE (alimentazione tramite porta RJ45). Puoi collegare il PoE15F ad un prodotto conforme con il sistema IEEE 802.3af, come Access Point wireless, telecamera IP, telefono IP, ecc.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	TENDA
Numero porte LAN	1 n

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	1
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	15 W
Quality Of Service (QOS)	No
Altre caratteristiche tecniche	<p>Compatibile con gli standard IEEE802.3 e IEEE802.3u, supporta i dispositivi che ricevono corrente compatibili con lo standard IEEE802.3af.</p> <p>Distanza di trasmissione dati pari a 100 metri. La potenza in uscita può essere bilanciata automaticamente. Modalità Plug &amp; Play.</p>

#### CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	29,8 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	44 mm
Altezza	84,5 mm
Peso	100 gr
Altre caratteristiche fisiche	<p>Temperatura di funzionamento: 0~40 Temperatura di mantenimento: -40~70</p> <p>Umidità: in funzionamento: 10%~90% (senza condensa) a riposo: 5%~90% (senza condensa)</p>

#### ALIMENTAZIONE

Power Supply	PoE
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	15 W
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	1 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
<b>CONFEZIONE</b>	
Altri cavi inclusi	1 cavo di alimentazione
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	FCC, CE , RoHS