

Switch TENDA POE30G-AT	
Codice	CK204715
EAN	6932849415445
Marca	TENDA
Part number	TENMPOE30G-AT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.48
Volume (cm ³)	1941.66
L'iniettore PoE30G-AT PoE è conforme agli standard IEEE 802.3af e IEEE802.3at, con apparecchiature PD a rilevamento automatico. Fornisce alimentazione DC a dispositivi PoE, Plug & Play, facile da implementare in rete e consumo energetico in uscita fino a 30 W. PSE30G-AT può avviare automaticamente la funzione di protezione da cortocircuito per interrompere l'alimentazione quando si verificano picchi di corrente troppo alta o un'interruzione di elettricità, per prevenire il burnout delle apparecchiature ed evitare guasti di rete. PSE30G-AT può essere utilizzato con dispositivi di rete wireless, bluetooth e telefoni IP conformi a llo standard IEEE802.3af/at.	

SPECIFICHE

Marca	TENDA
Numero porte LAN	2 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	1
Vlan supportate	0
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	30 W
Quality Of Service (QOS)	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	No
Larghezza	33 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	60 mm
Altezza	132,3 mm
Peso	150 gr
Altre caratteristiche fisiche	Temperatura di funzionamento: 0~40 Temperatura di mantenimento: -40~70 Umidità: in funzionamento:10%~90% (senza condensa) a riposo: 5%~90% (senza condensa)
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	30 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	2 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	0

Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No
Altre informazioni sulla connettività	PoE standard IEEE802.3at/af power (la massima potenza per porta PoE è 30W), il tipo di potenza PoE è mid-span(45+, 78- line pair) 1 x porta 10/100/1000Mbps RJ45 Port (Dati/PoE) 1 x porta 10/100/1000Mbps RJ45 Port (Dati)
CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	1 cavo di alimentazione
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC, CE, RoHS, UL