


| | |
|---|--|
| Gruppo di continuità APC APC Products BVX1200LI |  |
| Codice | CK205215 |
| EAN | 0731304404507 |
| Marca | APC |
| Part number | 6182021 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 8.835 |
| Volume (cm ³) | 32855.04 |
| <p>APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, IEC Sockets UPS con il miglior rapporto qualità-prezzo con batteria di backup & protezione da sovratensioni per elettronica e computer Include: Manuale utente</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------|------------------|
| Formato | tower |
| Potenza | 650w |
| Marca | APC |
| Tecnologia | line interactive |

| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
|--|------------------------------------|
| Potenza assorbita in esercizio | 650 W |
| Tipo pannello di controllo LCD | no |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Dimensione | 19 " |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0 - 95 (non-condensing) % % |
| Rumorosità | 40 dB |
| CONNETTIVITÀ | |
| Seriale Rs-232 C | Si |
| Scheda di rete | No |
| Usb | No |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Software incluso | Include: Manuale utente |
| Cavo Alimentazione | No |
| Cavo rete | No |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| Altre certificazioni | |

CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------|--------|
| Altezza | 19 cm |
| Larghezza | 14 cm |
| Peso | 7,5 kg |
| Profondità | 39 cm |
| Altezza rack | 0 U |

USCITA

| | |
|---|--|
| Potenza erogata Watt | 650 W |
| Potenza Erogata Va | 1200 Va |
| Tensione in uscita 220V | No |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | No |
| Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 5 % |
| Tipo di forma d'onda | Approssimazione a gradini ad una sinusoidale |
| Efficienza a pieno carico | 100 % |
| Valutazione efficienza energetica | 273 J |
| Tempo d'intervento | 6 ms |
| Spine elettriche connettabili | 6 |
| Tipologie spine | IEC320 C13 |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Bypass | No |

INGRESSO

| | |
|------------------------------------|-------|
| Tensione in entrata 220V | No |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | No |
| Campo tensione in ingresso minima | 140 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 300 V |

| | |
|--|--|
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| Tipologia connettori in ingresso | IEC 60320 C14 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Colore | Nero |
| Formato | Tower |
| Destinazione d'uso | Protezione Router e pc |
| Tecnologia | Line Interactive |
| Protezione circuito | AVR |
| Pannello di controllo | <p>Indicatori a LED Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria</p> <p>Quadro di comando Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria</p> |
| Allarme | Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete. |
| AVR | Si |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 0 |
| Tecnologia | Piombo-acido, ermetica, regolata da valvola |
| Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 95 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 8 h |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 1 min |
| Durata batterie a metà carico in caso | 6 min |

| | |
|--------------------------------|---|
| di blackout | |
| Altre caratteristiche Batterie | Durata prevista della batteria (anni) 1 - 2 |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |