ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre NEWLAND HR2280 DORADA 2D, CAVO USB INCLUSO HR2280-S5	
Codice	CK205973
EAN	3000000003350
Marca	NEWLAND
Part number	HR2280-S5
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.295
Volume (cm³)	1806

Ottimo rapporto qualità-prezzo
HR22 Dorada è specificamente concepito come una conveniente soluzione per la raccolta di dati che consente ai clienti di usufruire delle funzionalità di uno scanner 2D al prezzo di uno scanner 1D. Questo senza compromettere le prestazioni di scansione, l'ergonomia o il design.
Estetica elegante
Coniugando ergonomia ed estetica, HR22 Dorada garantisce comfort e produttività dell'operatore nelle attività intensive di scansione manuale. Lo scanner è ideale per l'impiego nei punti cassa e nell'O2O (Online to Offline).
Prestazioni straordinarie
Dotato del chip di decodifica di terza generazione Newland, HR22 Dorada è in grado di acquisire senza difficoltà codici a barre ad alta densità, con grandi quantità di dati e deformati, stampati su carta o visualizzati sugli schermi degli smartphone.
Struttura resistente
HR22 Dorada ha una protezione di grado IP42 e resiste alle cadute da altezze fino a 1,2 metri. La sua scocca resistente offre una protezione ottimale.
Numerosi scenari di utilizzo

Punti cassa / retail, tracciabilità del prodotto, track & trace, settore sanitario, gestione dell'inventario, gestione di biglietti e codici sconto, office automation.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	NEWLAND
Interfaccia	usb/rs232
Tecnologia	cmos megapixel

DIMENSIONI	
Altezza massima	145 mm
Larghezza massima	68 mm
Peso	120 gr
Profondità massima	101 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo USB
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	2,5 cm
Distanza massima lettura	35 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
Codici Lineari supportati	EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14,ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code 39, Code 93, ISSN, ISBN, Industrial 25,Standard 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP42
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB