

<p><b>Lettores codici a barre NEWLAND HR3280 MARLIN 2D, CAVO USB E STAND INCLUSI HR3280-SF</b></p>	
--	--

Codice	CK205974
EAN	NLHR3280SF
Marca	NEWLAND
Part number	HR3280-SF
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.8
Volume (cm <sup>3</sup> )	3664.46791

**Ottica megapixel**

HR3280 Marlin II è un lettore di codici a barre di qualità superiore. Indipendentemente dal tipo di codice presentato, l'ottica megapixel scansiona tutti gli 1D e 2D, compresi quelli molto piccoli o molto densi, con velocità e facilità straordinarie.

**Struttura robusta**

Gli utenti dei contesti retail ne apprezzeranno la scocca robusta e la resistenza alle cadute da altezze fino a 1,5 metri. Il dispositivo è protetto da acqua e polvere con certificazione di grado IP42 .

**Ergonomia superiore**

HR3280 Marlin II è la soluzione ideale nelle situazioni operative dei negozi e della logistica dove le scansioni sono intensive. Comodo da impugnare per qualsiasi mano, lo scanner riduce l'affaticamento nel corso delle lunghe giornate di lavoro.

#### **Vastissima flessibilità**

Se necessiti di uno scanner per la lettura di codici a barre su carta e da schermo, HR3280 Marlin II è la giusta soluzione. Il dispositivo offre prestazioni di scansione senza confronti negli impieghi convenzionali e in quelli innovativi.

#### **Fornito con cavo spiralato**

#### **Supporto pieghevole smart disponibile**

È possibile ordinare un supporto pieghevole smart come accessorio o come kit insieme allo scanner.

### **SPECIFICHE**

Compatibilità	1d / 2d
Marca	NEWLAND
Interfaccia	usb/rs232
Tecnologia	cmos megapixel

### **HARDWARE**

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	CMOS MEGAPIXEL
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB/RS232
Distanza minima lettura	2 cm
Distanza massima lettura	33 cm
Mtbf	0 h
IP	IP42

### **DECODING**

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Codici Lineari supportati	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.

Codici Bidimensionali supportati	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc.
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply Tensione	5 V
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	CE,FCC,RoHS
<b>GENERALE</b>	
Auto-ID	Si
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	CAVO USB E STAND
Manuali	Scaricabile dal sito del produttore
Software	EasySet (configuration)
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	145 mm
Larghezza massima	68 mm
Peso	120 gr
Profondità massima	101 mm