ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità APC APC Products SRV1KRILRK	
Codice	CK206106
EAN	8592978285203
Marca	APC
Part number	SRV1KRILRK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	39.597
Volume (cm³)	67813.21176

Pacco batterie SRV RM Easy UPS APC ONLINE ad autonomia prolungata 1000 VA, 230 V, con kit guidaUPS online a doppia conversione, di alta qualità, progettato per garantire la protezione essenziale dell'alimentazione anche nelle condizioni di alimentazione più instabiliInclude: Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, Guide di montaggio a rack, Rack mounting support rails, Cavo USB, Manuale utente

SPECIFICHE	
Potenza	800 watt
Marca	APC

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	800 W
Tipo pannello di controllo LCD	Fornisce su touch screen LCD a colori un quadro schematico dei dati critici per interventi e ricerca guasti guidati.
Tensione di alimentazione	1000 V
Dimensione	19 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	0 - 95 (non-condensing) % %
Rumorosità	0 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si
Altre connessioni	Include: Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, Guide di montaggio a rack, Rack mounting support rails, Cavo USB, Manuale utente
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Include: Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, Guide

	di montaggio a rack, Rack mounting support rails, Cavo USB, Manuale utente
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	17,2 cm
Larghezza	43,8 cm
Peso	27 kg
Profondità	41,2 cm
Altezza rack	4 U
USCITA	
Potenza erogata Watt	800 WATT
Potenza Erogata Va	1000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	88 %
Valutazione efficienza energetica	600 Joules

Tempo d'intervento	10 ms
Spine elettriche connettibili	4
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Statico gestito Elettronicamente
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC 60320 C14
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	On Line Doppia Conversione VFI-SS-111
Protezione circuito	On Line Doppia Conversione
Pannello di controllo	Console di controllo e stato LCD multifunzione
Allarme	Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Piombo-acido, ermetica, regolata da valvola
Tensione nominale	0 V
Capacità	516 Ah
Tempo di ricarica tipico	4 Ore
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	23 Min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	52 Min
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico