

Gruppo di continuità APC APC Products BVX900LI-GR	
	
Codice	CK206730
EAN	731304404590
Marca	APC
Part number	6182029
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.89
Volume (cm ³)	20124
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, Schuko Sockets UPS con il miglior rapporto qualità-prezzo con batteria di backup & protezione da sovratensioni per elettronica e computer Include: Manuale utente	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	480 watt
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	480 W
Tipo pannello di controllo LCD	no
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	19 "

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
	°C
Intervallo umidità di funzionamento	0 - 95 (Non-condensing) %
	%
Rumorosità	40 dB

CONNELLITIVITÀ

Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	Include: Manuale utente
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No

CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

DIMENSIONI E PESO

Altezza	12 cm
Larghezza	16 cm
Peso	6 kg
Profondità	35,5 cm
Altezza rack	0 U

USCITA

Potenza erogata Watt	480 W
Potenza Erogata Va	900 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoidale
Efficienza a pieno carico	100 %
Valutazione efficienza energetica	273 J
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettibili	2
Tipologie spine	Shuko
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No

INGRESSO

Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	1400 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Schuko
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Router e pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	<p>Indicatori a LED Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria</p>
Allarme	<p>Allarmi acustici Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.</p>
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	0
Tecnologia	Piombo-acido, ermetica, regolata da valvola
Tensione nominale	12 V

Capacità	7,3 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	1 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	4 min
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico