



Codice	CK207191
EAN	7331021064126
Marca	AXIS
Part number	01500-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.645
Volume (cm ³)	12696

AXIS P3719-PLE Network Camera
 Telecamera multidirezionale a 15 MP con IR per copertura a 360°
 L'AXIS P3719-PLE Network Camera è una telecamera compatta a 15 megapixel con quattro obiettivi varifocali (4 x Quad HD) che consentono una sorveglianza panoramica e dettagliata. Con un indirizzo IP e un cavo di rete, l'unità "quattro telecamere in una" offre una soluzione flessibile ed economica per una sorveglianza multidirezionale. Grazie a illuminazione IR a 360° e WDR fornisce un'eccellente qualità video in qualsiasi condizione di illuminazione. Ogni corpo della telecamera può essere posizionato singolarmente (panoramica, inclinazione, rotazione e torsione) su un binario circolare. Lo zoom e la messa a fuoco remoti consentono una facile installazione e la lente trasparente, senza spigoli appuntiti, assicura visualizzazioni non distorte in tutte le direzioni. La telecamera è dotata di uno schermo di protezione dagli agenti atmosferici integrato.

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno/esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1

FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	0
Antenna	0

GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	A cupola
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	17 Volts

Temperatura di lavoro min	-30 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
capacità memoria RAM	2048
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	2,6 f
Sensore	CMOS "
Risoluzione orizzontale massima	2560 p
Risoluzione verticale massima	1440 p
Durata otturazione 1/	66500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,2 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
DIMENSIONI	
Larghezza	255 mm
Altezza	91,5 mm
Profondità	255 mm
Peso	2000 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	NA
Conformità ETSI	NA
Conformità LAN	

	NA
Conformità Wireless	NA
Altre certificazioni conformità	NA