

Switch QNAP QSW-M2108R-2C	
Codice	CK207588
EAN	4713213518762
Marca	QNAP
Part number	QSW-M2108R-2C
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.085
Volume (cm ³)	8316
QSW-M2108R-2C Switch di base Layer 2 formato rack ad altezza ridotta gestito da Web da 10GbE e 2,5GbE per le piccole aziende Il QSW-M2108R-2C è uno switch Web Managed Layer 2 dotato di due porte combinate 10GbE SFP+/RJ45 e otto porte 2,5 Gigabit. Grazie al supporto per lo switching Layer 2 e la gestione dei rete mediante un interfaccia Web facile da usare, il QSW-M2108R-2C offre una installazione flessibile in ambienti di rete ibridi ad alta velocità oltre ad offrire una soluzione di gestione di rete di livello base. Sfruttando il design ad altezza ridotta, è possibile installare due QSW-M2108R-2C in uno spazio rack 1U per un risparmio in termini di spazio. Il QSW-M2108R-2C è compatibile con le tecnologie 10GbE e NBASE-T che supportano fino a cinque velocità (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M) per offrire velocità di trasmissione elevate con i cavi Cat 5e e 6a esistenti. Include due porte combinate 10GbE SFP+/RJ45. Compatibile con le tecnologie 10GbE e NBASE-T per supportare cinque velocità di rete (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M) utilizzando i cavi	

esistenti.

QNAP Switch System (QSS) è facile da usare ed offre una dashboard, gestione delle porte e guida alla configurazione, rendendo intuitiva la gestione centralizzata della rete.

Offre delle funzioni di gestione Layer 2 come LACP, VLAN, ACL e LLDP per consentire al personale IT di controllare in modo efficiente la banda di rete e garantire la sicurezza.

Uno dei pochi switch web-managed che supporta RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). È possibile implementare in modo semplice ed efficiente le reti su piccola/media scala che supportano l'espansione, la ridondanza e la prevenzione dei loop.

Conforme con IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet e IEEE802.3x Flow Control in modalità full-duplex, il QSW-M2108R-2C evita la perdita di pacchetti con una banda elevata, oltre a ridurre il consumo energetico per le connessioni a bassa velocità ed inattive.

QSS può essere aggiornato con un semplice clic, aiutando il personale IT ad assicurare la sicurezza della rete.

SPECIFICHE

Marca	QNAP
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	60 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	0
PoE Budget	0 W
Gestione	Smart Managed (WEB)
Industriale	No
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	43,3 mm
---------	---------

Larghezza	207 mm
Peso	1920 gr
Profondità	199,5 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	8 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000/2500
Tipo e velocità porte Uplink	Combo 10GbE RJ45/SFP+