



Codice	CK207725
EAN	3414971529434
Marca	LEGRAND
Part number	LG-311011
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.565
Volume (cm ³)	1734

NUOVO KEOR DC UPS per Modem/Router e dispositivi alimentati a 9,12,15,19V

Keor DC è il nuovo UPS appositamente progettato per fornire energia ai dispositivi domestici e per consentire la continuità di servizio, in caso di mancanza di alimentazione, a tutte le apparecchiature connesse a Internet come modem, router, telefoni cordless o VoIP.

Il design elegante e moderno e le dimensioni ultra compatte, consentono a questo UPS di adattarsi

perfettamente al contesto domestico, anche in spazi ridotti.

La batteria agli ioni di litio con capacità di 2200 mAh, garantisce un'autonomia massima di 90 minuti. Keor DC si alimenta tramite la rete domestica 230 V e grazie ai 4 diversi jack di alimentazione in dotazione, è compatibile con la maggior parte dei router e dei telefoni in commercio.

SPECIFICHE	
Formato	desktop
Potenza	25 watt
Marca	LEGRAND
Tecnologia	offline (vfd)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tecnologia	Offline (VFD)
Destinazione d'uso	Protezione Router e pc
AVR	No
Formato	Desktop
Colore	Bianco
Protezione circuito	Offline (VFD)
Pannello di controllo	non disponibile
Allarme	non disponibile

USCITA	
Tipologie spine	Connettore a morsetti con multipresa universale (italiana/Standard tedesco)
Tipo di forma d'onda	N/A
Spine elettriche connettabili	0
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	No
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	0 ms
Potenza erogata Watt	25 WATT
Potenza Erogata Va	0 Va
Efficienza a pieno carico	0 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	0 Hz
Frequenza d'uscita Massima	0 Hz

Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Valutazione efficienza energetica	0 Joules
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	25 W
Tensione di alimentazione	240 V
Tipo pannello di controllo LCD	non disponibile
Dimensione	0 "
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	240 V
Campo tensione in ingresso massima	0 V
Numero Connettori in ingresso	0
Tipologia connettori in ingresso	non disponibile
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	No
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	285 cm
Altezza	9,5 cm
Larghezza	9,5 cm
Peso	300 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	non disponibile °C
Intervallo umidità di funzionamento	non disponibile %
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	No
Certificazione C-tick	No

Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	EN55022, IEC/EN 62368-1, FCC: Class B, UL/cULus
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	0
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	90 Min
Tecnologia	Batteria NON Inclusa
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	45 Min
Tensione nominale	0 V
Capacità	0 Ah
Tempo di ricarica tipico	0 Ore
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	Si
Cavo Alimentazione	Si
Software incluso	no
Altro	4 diversi jack di alimentazione in dotazione
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No
Usb	No