

telecamera ip esterno no AXIS Q1798-LE 01702-001	
Codice	CK208292
EAN	7331021066670
Marca	AXIS
Part number	01702-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.29
Volume (cm ³)	14960
<p>AXIS Q1798-LE Network Camera 4K senza compromessi AXIS Q1798-LE è dotata di un sensore di immagine potente e ultra-sensibile alla luce da 4/3" che acquisisce video di qualità superiore e dettagli eccellenti in risoluzioni fino a 10 megapixel. Grazie ad Axis Lightfinder 2.0, offre colori reali nell'oscurità quasi completa. Dotata di obiettivo Canon con lunghezza focale da 12 a 48 mm e campo visivo orizzontale di 90 gradi, è ideale per ampie aree aperte come aeroporti, porti o stadi. Offre analisi integrate per la sorveglianza proattiva e include ingresso audio, Axis OptimizedIR, rilevamento degli urti, rotazione automatica e funzionalità di sicurezza avanzate. Inoltre, Axis Zipstream che supporta la codifica H.264/H.265 consente un eccezionale risparmio in termini di requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione</p>	

SPECIFICHE	
Marca	AXIS

Adatto a	esterno
Tecnologia	ip
Tipo	telecamera

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 100Base-T
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1
FEATURES	
Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	<p>Canon 1248 mm, F1.74.0 4K Campo visivo orizzontale: 90°21° Campo visivo verticale: 49°12°</p> <p>10 MP Campo visivo orizzontale: 86°20° Campo visivo verticale: 62°15</p>
Antenna	Non presente
Frequenza RF	Non presente Ghz
Sensivity RF	Non presente
Wireless Encryption	Non presente
Wireless Security	Non presente
Altre features	Messa a fuoco automatica (zoom attivato), diaframma automatico, funzionalità automatica

	giorno/notte Contenitore in alluminio resistente agli urti di classe IP66, IP67 e NEMA 4X, IK10 con membrana deumidificante integrata, schermo di protezione dagli agenti atmosferici con rivestimento nero antiriflesso
GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Standard
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
Colore secondario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	0 Volts
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	60
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Altri protocolli supportati	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ,FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, GMP,RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
capacità memoria RAM	2000

capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	0 f
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	10000000 pixels
Zoom ottico	4 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	3712 pixels
Risoluzione verticale massima	2784 pixels
Durata otturazione 1/	45500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	6 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
Altre caratteristiche immagine	Illuminazione minima Colore: 0,03 lux a 50 IRE F1.7 B/N: 0,006 lux a 50 IRE F1.7, 0 lux con illuminazione IR attiva
DIMENSIONI	
Larghezza	147 mm
Altezza	147 mm
Profondità	360 mm
Peso	2550 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Tipo Software	scaricabile da sito
Supporto	No
Altro	Accessori inclusi Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows®, kit del connettore, chiave a L Resistorx® Cavetto RJ45

CONFORMITÀ	
Conformità CEE	EMC EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Conformità ETSI	FCC Part 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Classe A, KN35, EAC
Conformità LAN	IEEE 802.1x (EAP-TLS)a
Conformità Wireless	Non presente
Altre certificazioni conformità	Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (Sottosezione 2.2.72.2.9) Rete NIST SP500267 Altro EN/IEC 62471