

<b>telecamera ip esterno no AXIS          Q1798-LE 01702-001</b>	
Codice	CK208292
EAN	7331021066670
Marca	AXIS
Part number	01702-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.29
Volume (cm <sup>3</sup> )	14960
<p>AXIS Q1798-LE Network Camera 4K senza compromessi          AXIS Q1798-LE è dotata di un sensore di immagine potente e ultra-sensibile alla luce da 4/3" che acquisisce video di qualità superiore e dettagli eccellenti in risoluzioni fino a 10 megapixel. Grazie ad Axis Lightfinder 2.0, offre colori reali nell'oscurità quasi completa. Dotata di obiettivo Canon con lunghezza focale da 12 a 48 mm e campo visivo orizzontale di 90 gradi, è ideale per ampie aree aperte come aeroporti, porti o stadi. Offre analisi integrate per la sorveglianza proattiva e include ingresso audio, Axis OptimizedIR, rilevamento degli urti, rotazione automatica e funzionalità di sicurezza avanzate. Inoltre, Axis Zipstream che supporta la codifica H.264/H.265 consente un eccezionale risparmio in termini di requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera

Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 100Base-T
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1
FEATURES	
Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	<p>Canon 1248 mm, F1.74.0 4K  Campo visivo orizzontale: 90°21°  Campo visivo verticale: 49°12°</p> <p>10 MP  Campo visivo orizzontale: 86°20°  Campo visivo verticale: 62°15</p>
Antenna	Non presente
Frequenza RF	Non presente Ghz
Sensivity RF	Non presente
Wireless Encryption	Non presente
Wireless Security	Non presente
Altre features	Messa a fuoco automatica (zoom attivato), diaframma automatico, funzionalità automatica

	giorno/notte  Contenitore in alluminio resistente agli urti di classe IP66, IP67 e NEMA 4X, IK10 con membrana deumidificante integrata, schermo di protezione dagli agenti atmosferici con rivestimento nero antiriflesso
<b>GENERALE</b>	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Standard
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
Colore secondario	Bianco
<b>HARDWARE</b>	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	0 Volts
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	60
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Altri protocolli supportati	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ,FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, GMP,RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
capacità memoria RAM	2000

capacità memoria Flash	512
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	0 f
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	10000000 pixels
Zoom ottico	4 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	3712 pixels
Risoluzione verticale massima	2784 pixels
Durata otturazione 1/	45500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	6 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
Altre caratteristiche immagine	Illuminazione minima Colore: 0,03 lux a 50 IRE F1.7 B/N: 0,006 lux a 50 IRE F1.7, 0 lux con illuminazione IR attiva
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	147 mm
Altezza	147 mm
Profondità	360 mm
Peso	2550 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Tipo Software	scaricabile da sito
Supporto	No
Altro	Accessori inclusi Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows®, kit del connettore, chiave a L Resistorx® Cavetto RJ45

CONFORMITÀ	
Conformità CEE	EMC EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Conformità ETSI	FCC Part 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Classe A, KN35, EAC
Conformità LAN	IEEE 802.1x (EAP-TLS)a
Conformità Wireless	Non presente
Altre certificazioni conformità	Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 IS 13252 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (Sottosezione 2.2.72.2.9) Rete NIST SP500267 Altro EN/IEC 62471