ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch DIGITUS BY ASSMAN DN-651120	
Codice	CK208601
EAN	4016032458876
Marca	DIGITUS BY ASSMAN
Part number	DN-651120
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.555
Volume (cm³)	1120

Switch PoE Gigabit industriale a 4 porte + 1 uplink Guida DIN, intervallo di temp. estesoSoluzioni industriali robuste e durature con funzione Power over Ethernet (PoE) integrataSwitch PoE Gigabit industriale a 4 porte + 1 porta uplink4 porte PoE Ethernet 10/100/1000Base-TX1 porta 10/100/1000Base-TX EthernetLo switch industriale Gigabit DIGITUS® è progettato per ambienti difficili in cui è esposto a umidità, sbalzi di temperatura e vibrazioni. Con un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 85 °C, lo switch industriale Gigabit può essere utilizzato nelle condizioni più avverse. Tramite le porte PoE con supporto IEEE802.3af/at i dispositivi PoE possono essere alimentati fino a 30 W per porta. Garantisce una disponibilità costante in aree altamente sensibili come il trasporto, la produzione, il traffico e il monitoraggio della sicurezza. Il semplice sistema plug and play consente di integrare rapidamente lo switch industriale Gigabit nel rispettivo ambiente. Con la sua connettività Gigabit, lo switch industriale Gigabit è una soluzione flessibile ed economica per l'ambiente industriale.

SPECIFICHE

Marca	DIGITUS BY ASSMAN
Numero porte LAN	0 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	No
Consumo energetico	0 W
Alimentazione ridondata	Si
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	4
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	0
PoE Budget	0 W
Gestione	Tipo Industriale DIN
Industriale	Si
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	53 mm
Larghezza	162 mm
Peso	400 gr
Profondità	135 mm
Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	0 N
Altre informazioni sulla connettività	• 4 porte PoE Ethernet 10/100/1000Base-TX • 1 porta 10/100/1000Base-TX Ethernet • Supporta IEEE802.3af/at

Nr. porte Uplink	1
Tipo e velocità porte LAN	N/A
Tipo e velocità porte Uplink	N/A