

**Nas senza hard disk integrato QNAP  
 TS-1673AU-RP-16G TS-1673AU-  
 RP-16**



Codice	CK208726
EAN	4713213517895
Marca	QNAP
Part number	TS-1673AU-RP-16
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.4
Volume (cm <sup>3</sup> )	103530

Grazie al potente processore quad-core AMD Ryzen V1000 della serie V1500B, il TS-1673AU-RP è in grado di migliorare le prestazioni delle macchine virtuali usando fino a 4 core/8 thread a 2,2GHz. Il TS-1673AU-RP include due porte 2,5GbE e due slot PCIe Gen 3 che offrono una connettività di rete veloce oltre alla possibilità di aggiungere funzionalità aggiuntive ed ulteriore potenziale applicativo. Per garantire il massimo tempo di attività del sistema, TS-1673AU-RP offre alimentazione ridondata. L'hardware avanzato integrato con soluzioni software complete rende il TS-1673AU-RP la scelta migliore per soddisfare le applicazioni e attività che richiedono un uso intensivo delle risorse.

Entrambe le porte 2,5GbE sono retrocompatibili con le velocità 1GbE/ 100MbE/ 10MbE. Utilizzando il trunking di porta possono essere raggiunte velocità fino a 5 Gbps.

Con le schede PCIe è possibile aggiungere ulteriori funzionalità al TS-1673AU-RP, incluse le porte 10GbE, cache SSD, porte USB 3.2 Gen 2 aggiuntive, rete wireless o Fibre Channel.

Supporta schede grafiche NVIDIA® di base per l'elaborazione video o passthrough GPU per VM.

La tecnologia Qtier e la cache SSD consentono un'efficienza di archiviazione ottimizzata 24/7.

Consente di eseguire il hosting di più macchine virtuali e container per eseguire un'ampia gamma di applicazioni sul TS-1673AU-RP.

Supporta i cloud storage gateway basata su blocco e basata su file con cache locale per l'accesso a bassa latenza ai dati cloud.

## SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Supporto RAID	Si
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	EXT4 (internal), FAT/FAT32,NTFS,HFS+J External
Supporto IP	IPv4/IPv6

## ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	97,34 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	N/A
Alimentatore ridondato	Si

## CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	132 mm
Colore Chassis	Grigio
Led	HDD 1-16, Stato, LAN, USB, Alimentazione
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	482 mm
Peso	17150 gr
Profondità massima	425 mm

## CONFEZIONE

Cavi Inclusi	Ethernet cable x 1 Power cord x 2
--------------	--------------------------------------

Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 3.5" HDD) x 64 Flat head screw (for 2.5" HDD) x 48
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Software	QTS 4.4.2 (embedded Linux)
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	CE
Numero porte USB	4
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	16
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SSD
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
<b>PROTOCOLLI</b>	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si

Rsync	Si
Iscsi	Si
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si