

monitor desktop 24,1" EIZO ColorEdge CG2420 CG2420



Codice	CK208816
EAN	4995047048084
Marca	EIZO
Part number	CG2420
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12
Volume (cm <sup>3</sup> )	102647.75

ColorEdge CG2420

#### Specifiche tecniche

- LCD Wide Gamut con retroilluminazione a LED, contrasto 1500:1, luminosità 400 cd/mq
- Copertura spazio AdobeRGB 99%, DCI-P3 98%
- Sensore integrato e funzione di autocalibrazione
- Calibrazione hardware precisa del punto di bianco, della luminosità e del valore gamma
- Digital Uniformity Equalizer per luminosità e cromaticità uniforme su tutto lo schermo
- Tabella di riferimento a 16 LUT, riproduzione del colore a 10 bit
- Correzione automatica del drift colore e della luminosità
- Ingresso Display Port, DVI-D e HDMI
- Software di calibrazione ColorNavigator e palpebra luce in dotazione



SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	EIZO
Dimensione Schermo	24,1"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24,1 "
Rapporto d'aspetto	16:10
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima verticale	1200 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Tempo di risposta	10 ms
Dot pitch	0,27 mm
Frequenza massima	60 Hz

GENERALE	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	N.D.
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	5 °
Inclinazione range (a)	35 °

CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	No

Nr. porte USB	4
Nr. porte Ethernet	0
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	55,4 cm
Altezza	39,6 cm
Profondità	24,5 cm
Peso	7,8 kg
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	30000 h
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No
Medicale	No
Luminosità max (tipica)	400 cd/m <sup>2</sup>
Utilizzo	Applicazioni grafiche (foto, media)
Luminosità calibrata (raccomandata)	120 cd/m <sup>2</sup>
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	155 mm
Contenuto della confezione	Report di calibrazione, Cavo HDMI-HDMI, Cavo USB, Cavo DisplayPort, Manuale via download, Cavo di alimentazione, Istruzioni, Palpebra luce
System on Chip (SOC)	Si

Consumo Tipico	20 W
Consumo Massimo	79 W
Staffa nella confezione	No
<b>SENSORI</b>	
Sensore di calibrazione integrato	Si