

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Motherboard ASUS PRIME H510M-A PRIME-H510M-A |  |
| Codice | CK208834 |
| EAN | 4711081128465 |
| Marca | ASUS |
| Part number | PRIME-H510M-A |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.905 |
| Volume (cm ³) | 3935.25 |
| <p>ASUS - PRIME-H510M-A</p> <p>Scheda madre micro ATX Intel® H510 (LGA 1200) con PCIe 4.0, slot M.2 a 32 Gbps, Intel® 1 Gb Ethernet, DisplayPort, HDMI, D-Sub, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SATA 6 Gbps e connettori AURA Addressable Gen 2</p> <p>Socket Intel® LGA 1200: Pronto per processori Intel® di 11^a e 10^a generazione</p> <p>Raffreddamento completo: Dissipatore VRM, dissipatore M.2, dissipatore PCH e Fan Xpert 2</p> | |

Connettività ultraveloce: PCIe 4.0, slot M.2 32Gbps, Intel® 1 Gb Ethernet e USB 3.2 Gen 1

Aura Sync RGB: connettori Gen 2 indirizzabili a bordo per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con hardware compatibile con Aura Sync

SPECIFICHE

| | |
|-------------------|----------------------|
| Tipo | ddr4 |
| Dimensioni | micro-atx |
| Marca | ASUS |
| Processore Socket | socket h5 (lga 1200) |
| Connettore video | 1 x hdmi |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------------|--------------|
| Connettore Video | 1 x HDMI |
| Alimentazione | 24-pin ATX V |
| Chipset | Intel H510 |

CANALI/CONNETTORI

| | |
|-----------------------------------|---|
| USB 2.0 - interni | 4 |
| USB 2.0 - retro | 2 |
| USB 3.0 - interni | 2 |
| USB 3.0 - retro | 2 |
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0 |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 4 |
| PCI | 1 |
| PCI-Express 16x | 0 |
| PCI-Express 1x | 0 |
| Audio | 3 |
| Ps/2 | 1 |

PROCESSORE

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Socket | Socket H5 (LGA 1200) |
| Famiglia processore | Intel |
| CPU compatibili | Intel® di 11 ^a e 10 ^a generazione |

CONTROLLER

| | |
|------------------------|----------------|
| Raid | Non Presente |
| LAN | Non presente |
| VIDEO | |
| GPU integrata | No |
| Modello scheda video | Non presente |
| AUDIO INTEGRATO | |
| Modello scheda audio | Not Integrated |
| Numero Canali | 0 |
| MEMORIA | |
| Tipo Moduli | DDR4 |
| Espansione max | 0 GB |
| Frequenza max | 3200 MHz |
| Numero Slot | 2 |
| Dual Channel | No |
| GENERALE | |
| Dotazione Hardware | ND |
| DIMENSIONI | |
| Form factor | Micro-ATX |