

**Lettore codici a barre NEWLAND BS8060
 2D COMPACT SCANNER, BLUETOOTH,
 KIT CON CAVO BS8060-2T**



Codice	CK209054
EAN	NLBS80602T
Marca	NEWLAND
Part number	BS8060-2T
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.18
Volume (cm ³)	585

Prestazioni di lettura eccezionali

BS8060 Piranha è disponibile in 2 versioni: con ottica di lettura per codici a barre 1D o per codici a barre 1D e 2D. Ambedue sono in grado di leggere praticamente tutti i codici a barre, su carta o da schermo. Il dispositivo 2D è dotato di un puntatore laser a croce di colore rosso per rendere la scansione più semplice e più veloce.

Connessione facile con Bluetooth

Grazie alla tecnologia wireless Bluetooth 4.0 Classe 1, BS8060 può essere connesso a qualsiasi dispositivo Android, iOS o Windows a una velocità 5 volte superiore a quella di un normale Bluetooth.

Pronto all uso sempre e ovunque

BS8060 Piranha è talmente piccolo e leggero che lo puoi mettere in tasca e portare con te per l intera giornata, assicurandoti così la comodità di avere sempre uno scanner a portata di mano.

Praticità di comunicazione

Usa l'interfaccia più adatta al lavoro che devi svolgere. BS8060 Piranha offre la flessibilità di scegliere il tuo metodo di comunicazione preferito, con opzioni quali tastiera HID e Virtual COM.

Niente più preoccupazioni grazie alla capacità della batteria

La batteria agli ioni di litio ad alta capacità provvede fino a 11 ore di impiego continuo a ogni carica, permettendo di lavorare tutto il giorno senza preoccuparsi di nulla.

Numerosi scenari di utilizzo

Pagamenti in mobilità, e-coupon/e-voucher, gestione retail, gestione dell'inventario, gestione di distributori e molto altro.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	NEWLAND
Interfaccia	usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	CMOS MEGAPIXEL
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Tipo Wireless	Bluetooth Radio WPAN: Banda ISM 2,4 - 2,5 GHz, compatibile con Bluetooth 4.0 / 3.0 / 2.1 + EDR
Interfacce supportate	USB
Distanza minima lettura	1 cm
Distanza massima lettura	500 cm
Mtbf	0 h
IP	IP42

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager

Tipologia di codici letti	1D / 2D
Codici Lineari supportati	Tutte le principali simbologie 1D, comprese Code 128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar.
Codici Bidimensionali supportati	Tutte le principali simbologie 2D, comprese PDF417, QR Code, Data Matrix.
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	3,7 V
Power Supply Type	Batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3,7 V 900 mA
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	FCC Parte 15 Classe B, CE EMC Classe B, RoHS, KC
GENERALE	
Auto-ID	Si
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Accessori inclusi nella confezione: laccio da polso, tracolla e cavo USB
Manuali	Scaricabile dal sito Newland
Software	/
Altro	

	/ w
DIMENSIONI	
Altezza massima	88 mm
Larghezza massima	46 mm
Peso	62 gr
Profondità massima	24,5 mm