ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

23 8 usb-c docking monitor ips fhd	
Codice	CK209275
EAN	8712581771096
Marca	PHILIPS
Part number	243B1JH
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.265
Volume (cm³)	46620

Collegamenti più semplici con sistema docking USB ibrido

Questo monitor Philips offre una potenza di 100 W e rappresenta una semplice soluzione docking per laptop. Il cavo USB con connettori di tipo C e A offre funzioni video, Ethernet, di ricarica e DisplayLink. La webcam Windows Hello garantisce una maggiore sicurezza.

Cavo singolo per docking USB
Il sistema docking USB integrato semplifica i collegamenti
Un singolo cavo USB con due connettori riduce ulteriormente l'ingombro
Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor
USB-A con DisplayLink per la compatibilità con i laptop esistenti
Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati

Prestazioni eccellenti
Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello
Uscita DisplayPort per il collegamento di monitor aggiuntivi

Progettato per essere sostenibile
Progettato per soddisfare gli standard ambientali
PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici
LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	23,8"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	• Monitor con supporto; Cavo HDMI, cavo DP, cavo USB-C/A Y, cavo di uscita CC, cavo di alimentazione
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Esterno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	250 cd/m²
Dot pitch	0,27 mm

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	No
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,35 W
DIMENSIONI	
Altezza	50,1 cm
Larghezza	54 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	4,88 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No

Medicale	No