



Lettore codici a barre DATALOGIC Gryphon GM4200, Kit base e cavo USB, 433 MHz GM4200-BK-433K1

Codice	CK211581
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	GM4200-BK-433K1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.815
Volume (cm ³)	5565

TECNOLOGIA IMAGING AVANZATA

La serie Gryphon 4200 rappresenta la gamma premium di barcode scanner Datalogic. I Gryphon 4200 si distinguono per ergonomia e prestazioni di lettura eccezionali. Leggono codici a barre da vicino a lontano, ad alta densità e a bassa densità.

FACILE DA USARE

Gli scanner Gryphon 4200 utilizzano la tecnologia Motionix di Datalogic per passare automaticamente alla modalità di scansione e per leggere facilmente il codice. Il 'Green Spot' permette di rilevare il codice anche in condizioni di scarsa illuminazione.

FACILE DA PULIRE E DISINFETTARE

La serie Gryphon 4200 utilizza è dotata di custodie adatte all'uso di disinfettante, resistenti alle pulizie quotidiane anche dei settori sanitari.

COMUNICAZIONI WIRELESS E RICARICA WIRELESS

Dotato di tecnologia wireless Bluetooth® (modelli GBT) o banda stretta. La batteria si ricarica mediante sistema induttivo wireless: significa attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza interruzioni per la manutenzione o la riparazione, mantenendo la produttività operativa e le prestazioni di alto livello.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	usb/rs232
Tecnologia	linear imager

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB/RS232
Distanza minima lettura	5 cm
Distanza massima lettura	147 cm
Mtbf	0 h
IP	IP52

DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Imager
Tipologia di codici letti	1D

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-20 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °

CONFORMITÀ	
------------	--

Conformità CEE	-
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	-
Manuali	-
Software	-
DIMENSIONI	
Altezza massima	16,6 mm
Larghezza massima	6,8 mm
Peso	163 gr
Profondità massima	10,9 mm
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Distanza minima lettura	5 cm
Distanza massima lettura	147 cm
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB/RS232
RFID	No
Healthcare	No
IP	IP52
Stand	No