



Codice	CK211611
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	ZD4A042-D0EW02E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.95
Volume (cm ³)	15456

Avete bisogno di una stampante affidabile, che fornisca prestazioni di qualità oggi e negli anni a venire. Deve essere dotata di funzionalità fondamentali e assicurare la massima semplicità di configurazione, funzionamento, gestione e manutenzione, sia on-site che da remoto. Deve essere sicura, sia che venga connessa o meno alla rete, per evitare interruzioni operative e costosi attacchi informatici.

Avete bisogno di tutto questo, e Zebra può fornirvelo, come fa con i propri clienti da oltre 50 anni. Progettiamo le nostre stampanti affinché soddisfino le esigenze dei vostri flussi di lavoro e garantiscano la massima operatività e l'assenza di complicazioni. Giorno dopo giorno. Innoviamo costantemente i nostri prodotti per offrirvi il meglio e aiutarvi a fare crescere la vostra attività, preparandola per le sfide future.

Evoluzione della serie di successo GK di Zebra, le stampanti ZD421 aggiungono ancora più funzionalità e opzioni di sicurezza, per tutte le vostre necessità di oggi e di domani.

Passate dalla G alla Z

Evoluzione delle stampanti serie GK di Zebra, la ZD421 offre le stesse caratteristiche e funzionalità del suo predecessore... e molto di più. La ZD421 di ultima generazione raccoglie il testimone di questi prodotti di successo e vanta caratteristiche ancora più avanzate per questa nuova epoca di intelligenza integrata e flessibilità orientata al futuro.

Funzionamento intuitivo e potente

La ZD421 offre nuove funzionalità avanzate che la inseriscono in una categoria a sé. Include una nuova interfaccia utente ancora più intuitiva, una potente architettura e un kit wireless aggiornabile sul campo. Inoltre, presenta una nuova guida supporti e meccanismi di gestione dei supporti progettati per semplificare al massimo l'utilizzo quotidiano.

Flessibilità di connessione

Integrate la ZD421 nella vostra rete cablata o wireless oppure collegatela direttamente a qualsiasi PC. La dotazione standard di ogni ZD421 comprende la connettività USB e USB host, con la possibilità di aggiungere interfacce opzionali quali Ethernet, seriale, dual wireless radio con Wi-Fi veloce 802.11ac e Bluetooth 4.1. Stampate da qualsiasi dispositivo Windows®, Android o iOS. Impostate per l'uso la vostra ZD421 con l'app Zebra di configurazione stampante per dispositivi mobili tramite una connessione BLE (Bluetooth Low Energy). Usate il tag Print Touch (NFC) integrato per connettervi e stampare con un semplice tocco.

Semplicità di funzionamento e verifica istantanea dello stato

Lo stato della stampante non ha segreti: le cinque icone LED della ZD421 permettono di vedere istantaneamente che cosa è necessario per mantenere operativo il dispositivo, ad esempio un rifornimento di supporti di stampa o la risoluzione di un problema. L'interfaccia utente avanzata a tre pulsanti sostituisce la tipica interfaccia a pulsante singolo/spia luminosa singola della maggior parte delle stampanti desktop, offrendo più funzionalità e controllo. Inoltre, i punti di contatto colorati guidano l'utente nelle operazioni di gestione e sostituzione dei supporti, rendendole più rapide.

SPECIFICHE

Marca	ZEBRA
-------	-------

HARDWARE

Posizionamento	Desktop
Stampa codici a barre	Si
Stampa badge	No
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta Col
Linguaggio di programmazione	ZPL - EPL
Schermo LCD	No

Wireless	Si
Tipo wireless	WIFI 802.11ac
Interfacce supportate	USB
Media supportati	Etichette
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Stampa badge a colori	No
Stampa badge fronte/retro	No
Codici a barre supportati	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e EAN con estensioni di 2/5 cifre, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, LOGMARS, MSI, Codabar e Planet Code, Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Velocità di stampa	152 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
Lunghezza massima di stampa	991 mm
larghezza massima di stampa	104 mm
Led di stato	Si
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	240 V
Power Supply Type	AC
CONFORMITÀ	
Certificazioni	IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus Marchio CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
CARATTERISTICHE FISICHE	
Colore primario	nero
Materiale	Plastica
Altezza	150,7 mm
Larghezza	177,5 mm

Profondità	220,8 mm
Peso	1,35 kg
Portatile	No
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
MEMORIA	
Memoria SDRAM	256 MB
Memoria Flash	512 MB
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	alimentatore CA, cavo/i di alimentazione, cavo USB
Manuali	Guida rapida, Guida alla conformità normativa.
Software	NA
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
Office	Si