



Aruba ap-505h (rw) unified ap	aruba
Codice	CK212127
EAN	0190017395708
Marca	HP
Part number	R3V46A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.475
Volume (cm³)	1075.25

Un unico dispositivo che supporta la connettività wireless e cablata con throughput wireless di un massimo di 1,5 Gbps e 256 client associati per radio Wi-Fi. Porta USB per backhaul cellulare o espansione IoT (505H). Ideale per hotel, uffici di filiali e lavoro da remoto.

Fino a quattro porte per la connettività cablata locale, supporto PoE-Out su un massimo di due porte (505H), prestazioni in crittografia fino a 500 Mbps.

Gestisce più client compatibili con Wi-Fi 6 su ciascun canale, indipendentemente dal tipo di traffico o dispositivo.

Flessibile e scalabile, applica automaticamente politiche coerenti su intere reti cablate e wireless.

Migliora la sicurezza a livello aziendale senza aumentare la complessità e garantisce una maggiore protezione per gli accessi degli ospiti.

Semplifica l'implementazione e la gestione dei servizi di localizzazione loT, dei servizi di tracciamento degli asset, delle soluzioni di sicurezza e dei sensori loT.

Offre prestazioni a livello di Service Level Agreement per i servizi sensibili alle latenze, a larghezza di banda elevata e IoT.

SPECIFICHE	
Velocità	300 mbps mbit/s
Marca	HP
Numero porte LAN	4 n
Posizionamento	indoor / outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE		
Altezza massima	150 mm	
Colore Chassis	Bianco	
Formato Chassis	Wall	
Larghezza massima	86 mm	
Peso	360 Gr	
Profondità massima	47 mm	
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Posizionamento	Indoor / Outdoor	
Unmanaged / Autonomo	Si	
Possibilità di essere anche	Si	
controllato		
CONFEZIONE		
Software		

	ArubaOS e Aruba InstantOS 8.7.0.0	
Kit e Accessori Vari	NA	
CONFORMITÀ		
Dichiarazione di Conformità	Conformità normativa: FCC/ISED Marchio CE Direttiva RED 2014/53/EU Direttiva EMC 2014/30/EU Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/EU IEC/EN 60950 EN 60601-1-1, EN60601-1-2 IEC/EN 62368-1 Per ulteriori informazioni e approvazioni normative specifiche dei singoli Paesi rivolgiti al rappresentante Aruba.	
ALIMENTAZIONE		
Power Supply Frequenza	na Hz	
Power Supply Tensione	48 V	
Power Supply	AC/DC	
Supporto POE 802.3af	Si	
CONNETTIVITÀ		
Porta Console	No	
Numero porte LAN	4 N	
Velocità LAN	287 Mbps	
Connettori porte LAN	RJ-45	
WIRELESS		
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz	
Connettore antenne opzionali	N	
Velocità Wireless	300 Mbps Mbps	
Wireless Security	Si	
Conformità Wireless	Bande di frequenze supportate (si applicano restrizioni specifiche di singoli paesi): Canali 1-13 da 2,400 a 2,500 GHz (ISM) Canali 36, 40, 44, 48 da 5,150 a 5,250 GHz (U-NII-1) Canali 52, 56, 60, 64 da 5,250 a 5,350 GHz (U-NII-2A) Canali 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144 da 5,470 a 5,725 GHz (U-NII-2C) Canali 149, 153, 157, 161, 165 da 5,725 a 5,850 GHz (U-NII-3)	

La selezione dinamica delle frequenze (DFS, Dynamic Frequency Selection) ottimizza l'utilizzo dello spettro RF disponibile

Tecnologie radio supportate:

802.11b: Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS) 802.11a/g/n/ac: OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)

802.11ax: accesso multiplo a divisione di frequenza ortogonale (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, OFDMA)* con un massimo di 8 resource unit Tipi di modulazione supportati:

802.11b: BPSK, QPSK, CCK

802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM (estensione proprietaria)

802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM (estensione proprietaria)

802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM

Velocità dei dati supportate (Mbps):

802.11b: 1, 2, 5,5, 11

802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54

802.11n: da 6,5 a 300 (da MCS0 a MCS15, da HT20 a HT40), 400 con 256-QAM

802.11ac: da 6,5 a 867 (da MCS0 a MCS9, NSS = da 1 a 2, da VHT20 a VHT80), 1.083 con 1024-QAM

802.11ax (2,4 GHz): da 3,6 a 574 (da MCS0 a MCS11, NSS = da 1 a 2, da HE20 a HE40)

802.11ax (5 GHz): da 3,6 a 1.201 (da MCS0 a MCS11, NSS = da 1 a 2, da HE20 a HE80)

Potenza di trasmissione:

configurabile in incrementi di 0,5 dBm

Potenza di trasmissione massima (aggregata, totale condotta), limitata da requisiti normativi locali:

Banda a 2,4 GHz: oltre +20 dBm (17 dBm per chain) Banda a 5 GHz: oltre +21 dBm (18 dBm per chain)