

monitor digital signage 85" SAMSUNG OH85N-SK LH85OHNSKGB/EN	
Codice	CK212466
EAN	8801643520830
Marca	SAMSUNG
Part number	LH85OHNSKGB/EN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	72.91
Volume (cm ³)	831711.82843
<p>Display per esterni Serie OHN-SK da 85"</p> <p>LH85OHNSKGB/EN</p> <p>Ampi display ottimizzati per la segnaletica outdoor</p> <p>Per le pensiline dei trasporti pubblici così come per i grandi cartelloni pubblicitari, la Serie OHN</p>	

ha rivoluzionato l'esperienza visiva con immagini d'impatto che non passano inosservate. Immersivi e di altissima qualità, i contenuti mostrati su un display della Serie OHN fanno spiccare sulla concorrenza qualsiasi azienda.

Visibilità imbattibile, giorno e notte

Luminosità di 3.000 nit e prestazioni costanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7: i display della Serie OHN sono quello che ti serve per dare risalto ai tuoi contenuti. Il sensore di attenuazione integrato regola automaticamente la luminosità del display in base alle condizioni di luce ambientali, riducendo costi di gestione e consumi energetici.

Software gestionale intuitivo

Abbinato al potente sistema operativo TIZEN, il lettore multimediale integrato MagicINFO Player S6 migliora le prestazioni complessive del display, consente di gestire agevolmente i contenuti e dona fluidità a transizioni e riproduzione.

Nati forti per resistere a tutto

Per unire le prestazioni di vertice a una sicurezza avanzata, i display della Serie OHN possono contare sul vetro temperato Magic Protection, che con la sua resistenza di grado IK10 sa come sopportare urti e impatti fisici.

A prova di aggressioni esterne

I display della Serie OHN sono una sicurezza negli ambienti outdoor. Il grado di protezione IP56 certifica la resistenza a urti e polvere, umidità e altre aggressioni outdoor che potrebbero danneggiare il display.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	85"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	85 "
Touch Screen	No
Luminosità	3000 cd/m ²
Tecnologia pannello	LED
Risoluzione massima orizzontale	3840 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms

Risoluzione massima verticale	2160 Px
Dot pitch	0,49 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3000 :1
Frequenza Ottimale	75 Hz
Frequenza Massima	75 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	2
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Posizionamento	Outdoor
System on Chip (SOC)	Si
Contenuto della confezione	Guida installazione, cavo alimentazione, certificato di garanzia
DIMENSIONI	
Altezza	200 cm
Larghezza	119 cm
Profondità	12 cm
Peso	163 Kg
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	Nessuno

Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No