


| | |
|--|--|
| <p>monitor desktop 27" BENQ PD2705U 9H.LKDLA.TBE</p> |  |
|--|--|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK213337 |
| EAN | 4718755086458 |
| Marca | BENQ |
| Part number | 9H.LKDLA.TBE |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 12.605 |
| Volume (cm ³) | 70620.55 |

| |
|---|
| <p>Monitor 4K UHD Thunderbolt 3 da 27 pollici, display P3 - PD2725U</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spazi colore 100% sRGB e 95% P3 • DisplayHDR 400 con wide gamut per risultati professionali • Thunderbolt 3 per una facile configurazione di doppi monitor |
|---|

Livello professionale. Appeal universale

La versatilità e lo splendido design del PD2725U ti ispireranno. Con oltre un miliardo di colori, connettività Thunderbolt 3 ultraveloce per il trasferimento di dati/video/audio/alimentazione e con modalità personalizzate e maggiore produttività.

Compatibile con Mac

Elimina le complessità inutili dal processo creativo. PD2725U elimina le noiose e ripetitive regolazioni, liberando tempo ed energia per ciò che conta di più.

Connettività semplificata

Thunderbolt 3 fa tutto ciò. Un unico cavo consente di trasferire audio, video e dati insieme a un'alimentazione di 65W. La praticità del cavo singolo elimina il disordine. Per una maggiore connettività, è disponibile anche un pratico hub USB.

Sincronizzazione semplificata del colore

Hai bisogno di un colore che corrisponda perfettamente al tuo Mac. Ottieni questo risultato con la modalità M-Book, attivata tramite il software Hotkey Puck G2 o Display Pilot. Inoltre, ICCsync sincronizza i profili di colore tra il monitor e il Mac quando viene attivato dal software.

Gestione semplificata

Disponibile per Mac o Windows, il software Display Pilot consente di risparmiare tempo e aumenta l'efficienza. Questo software proprietario consente di preimpostare più impostazioni del monitor con un mouse. Inoltre, offre strumenti di supporto per rendere più pratico e flessibile il lavoro di progettazione.

SchermoHDR 400

PD2725U è compatibile con HDR-10 grazie alla certificazione VESA HDR400. Ottieni risultati migliori in modo più efficiente visualizzando in anteprima l'effetto HDR sui video durante l'editing.

Tecnologia AQCOLOR

Comunica messaggi accurati

La tecnologia AQCOLOR di BenQ offre una riproduzione accurata . Ciò si traduce nella visualizzazione del colore esattamente come previsto. Guidato da un esperto del colore, il team BenQ ha preso parte alle linee guida ICC* e ISO** per stabilire gli standard relativi al colore e le linee guida sull'integrazione.

Ampia gamma di colori per una riproduzione perfetta dei colori

PD2725U copre 95% di P3, 100% di sRGB e spazi colore Rec.709. Poiché sempre più app, dispositivi e siti Web adottano P3 è possibile caricare e visualizzare facilmente le immagini importate da diverse fonti. L'incredibile Delta E = 3 garantisce un'eccellente precisione e un'assoluta affidabilità del colore.

Verificato da Calman e convalidato da Pantone

I monitor BenQ DesignVue ottengono lo status di Calman Verified e Pantone Validated. I professionisti della creatività richiedono eccellenza e BenQ è pronto a soddisfarli.

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Tipo | monitor desktop |
| Marca | BENQ |
| Dimensione Schermo | 27" |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 27 " |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Dot pitch | 0 mm |
| Frequenza massima | 60 Hz |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1200 :1 |
| GENERALE | |
| Regolazione altezza | Si |
| Funzione Pivot | Si |
| Colore principale | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Piano girevole | Si |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Webcam Integrata | No |
| Regolazione altezza max | 150 mm |
| Contenuto della confezione | Non indicato |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Si |
| Nr. porte USB | 6 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. porte Thunderbolt | 2 |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 5 W |

| DIMENSIONI | |
|---|-------------------|
| Larghezza | 36,57 cm |
| Altezza | 61,4 cm |
| Profondità | 8,6 cm |
| Peso | 9,3 kg |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 0 h |
| Potenza assorbita in esercizio | 185 W |
| REQUISITI SISTEMA | |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows | Si |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | Si |
| Medicale | Si |