



Codice	CK213854
EAN	0790069455612
Marca	D-LINK
Part number	6182909
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.725
Volume (cm ³)	3328

Plug-and-play non gestito

Si inserisce e funziona. Il DIS-100G-10S inoltra in modo affidabile i frame Ethernet.

Connettività Gigabit

Ideato con 8 porte 100/1000BaseT e 2 slot 100/1000Base SFP, si adatta a moltissimi dispositivi e configurazioni di rete.

Certificato ufficialmente

Certificazioni per vibrazioni, urti, caduta, e compatibilità elettromagnetica per massimizzare

l'operatività di rete in diversi ambienti di impiego, tra cui la sorveglianza di città intelligenti, l'automazione di fabbriche e le reti wireless all'aperto.

Sopporta le temperature estreme

Opera senza problemi in una vasta gamma di ambienti industriali e difficili a temperature da -20 a +65 °C.

Struttura resistente

L'alloggiamento resistente è stato creato per mantenere la rete protetta e rinforzata in modo affidabile. Ecco perché ogni switch DIS viene fornito con una garanzia D-Link della durata di 5 anni.

Senza ventola

Senza parti mobili interne per ridurre i tempi di inattività e le chiamate per richiedere assistenza, l'alloggiamento robusto è stato ottimizzato per il trasferimento del calore.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	8 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Unmanaged
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	Si
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si

CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	No
Larghezza	190 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	100 mm
Altezza	28 mm
Peso	497,7 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	7,44 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	8 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte Uplink	SFP 1GbE
Porta Console	No