

<b>Gruppo di continuità APC APC Smart-UPS SRT 1000 VA, 230 V SRT1000XLI</b>	
Codice	CK214430
EAN	0731304340270
Marca	APC
Part number	SRT1000XLI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	27.6
Volume (cm <sup>3</sup> )	105120
<b>APC Smart-UPS SRT 1000VA 230V</b> Protezione dell'alimentazione on-line a doppia conversione ad alta densità con runtime scalabile Include: CD con software, cavo di comunicazione, CD di documentazione, guida all'installazione, piedini di supporto rimovibili, cavo USB, scheda di garanzia	



SPECIFICHE	
Formato	rack / tower
Potenza	1.000 watt
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	150 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	19 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	50 dB
CONNELLTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	Si
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	43,2 cm
Larghezza	8,5 cm
Peso	20,5 kg
Profondità	50,5 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	1000 W
Potenza Erogata Va	1000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL

Efficienza a pieno carico	100 %
Valutazione efficienza energetica	432 J
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettibili	6
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Integrato
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	150 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Rack / Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	Interruttore automatico
Pannello di controllo	Display grafico LCD Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Allarme	Allarmi acustici Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Tonalità colore	Scuro
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	230 V
Capacità	4 Ah

Tempo di ricarica tipico	3 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	8 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	21 min
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico