


<b>Gruppo di continuità APC APC Products SRT1000XLI</b>	
Codice	CK214430
EAN	0731304340270
Marca	APC
Part number	5346507
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	27.6
Volume (cm <sup>3</sup> )	105120
<p>APC Smart-UPS SRT 1000VA 230V Protezione dell'alimentazione on-line a doppia conversione ad alta densità con runtime scalabile Include: CD con software, cavo di comunicazione, CD di documentazione, guida all'installazione, piedini di supporto rimovibili, cavo USB, scheda di garanzia</p>	

SPECIFICHE	
Formato	rack / tower
Potenza	1.000 watt
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Tecnologia	Online (VFI)
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	Si
Formato	Rack / Tower
Colore	Nero
Tonalità colore	Scuro
Protezione circuito	Interruttore automatico
<b>USCITA</b>	
Tipologie spine	IEC C13
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Spine elettriche connettabili	6
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	Integrato
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	6 ms
Potenza erogata Watt	1000 WATT
Potenza Erogata Va	1000 Va
Efficienza a pieno carico	100 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %
Valutazione efficienza energetica	432 Joules
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	150 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	19 "
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	150 V

Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Profondità	50,5 cm
Altezza	43,2 cm
Larghezza	8,5 cm
Peso	20,5 kg
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	50 dB
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo rete	Si
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	21 Min
Cavo Alimentazione	Si
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	8 Min
Tensione nominale	230 V
Capacità	4 Ah
Tempo di ricarica tipico	3 Ore
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Seriale Rs-232 C	No

Scheda di rete	No
Usb	Si
Pannello di controllo	Display grafico LCD Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Allarme	Allarmi acustici Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.