ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre ZEBRA DS3678-HP RUGGED GREEN STANDARD KIT CON CRADLE E C DS3678-HP3U42A0	
Codice	CK214457
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS3678-HP3U42A0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.62
Volume (cm³)	9282

Scansione impeccabile di codici a barre 1D/2D a distanza più testi OCR, foto e documenti
La produttività dei vostri addetti al magazzino e alla produzione dipende dalla qualità dei loro scanner. Con lo scanner cablato DS3608-HP e lo scanner cordless DS3678-HP ad alte prestazioni possono catturare in modo affidabile codici a barre 1D e 2D, testi OCR, foto e documenti, grazie a un prodotto caratterizzato da uno straordinario design ultra-rinforzato e da un'eccezionale gestibilità.
La scansione avanzata consente una cattura fulminea di qualsiasi codice a barre 1D o 2D, visualizzato su schermo o stampato su etichetta, praticamente in qualsiasi condizione, fino a una distanza di quasi 2,1 metri (7'). Lo scanner ultra-rinforzato DS3608-HP/DS3678-HP è praticamente indistruttibile ed è facile e rapido da implementare e gestire. E il modello cordless, il DS3678-HP, vanta una serie di funzioni esclusive di Zebra che lo collocano in una categoria tutta sua. Gli scanner DS3608-HP/DS3678-HP vi daranno le prestazioni ininterrotte che vi occorrono per ottimizzare la produttività della forza lavoro e la capacità produttiva nelle vostre strutture.
Ultra-rinforzato La struttura più indistruttibile della categoria
Lo scanner DS3608-HP/DS3678-HP è il più robusto che abbiamo mai creato, caratterizzato com'è dalle più elevate specifiche di resistenza alle cadute, resistenza agli impatti da rotolamento

e protezione della sua categoria. È realizzato per sopportare cadute da 2,4 metri (8') su cemento ed è quindi più resistente del 23% di qualsiasi altro scanner della stessa categoria. Lo scanner DS3608-HP/DS3678-HP continua a funzionare in maniera affidabile dopo 5.000 urti di un tumble test che simula i colpi subiti da un oggetto quando cade e rotola. Entrambi i modelli sono a prova di polvere e
acqua in base alla classe di protezione IP67 tollerano getti d'acqua e possono anche essere immersi in acqua.
Oltre i codici a barre: acquisizione di testi OCR, foto e documenti Grazie alla funzione di cattura documenti intelligente di Zebra, è possibile scattare foto, correggere le immagini e ottimizzarne la definizione in modo da renderle più leggibili. Il supporto per più font OCR consente un trasferimento facile e veloce dei dati.
Facilità di gestione grazie ai nostri tool gratuiti best-in-class Con 123Scan e Scanner Management Service (SMS) è possibile, da remoto, configurare gli scanner, aggiornare il firmware, formattare i dati in base al sistema back-end in uso, monitorare le statistiche delle batterie PowerPrecision+ e svolgere molte altre operazioni.
Prestazioni di scansione superiori con tutti i codici a barre 1D/2D, in qualsiasi condizione
L'imager avanzato legge codici a barre 1D e 2D visualizzati su schermo o stampati su etichette più velocemente e con un raggio d'azione maggiore del 30% rispetto ai modelli simili della stessa categoria, con un effetto straordinario sulla produttività. Gli operatori riescono a leggere praticamente qualsiasi codice a barre, anche se danneggiato, sporco, stampato male o coperto da cellofan.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d/2d/ocr
Marca	ZEBRA
Interfaccia	usb, rs232, keyboard wedge industrial ethernet
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI	
Altezza massima	185 mm
Larghezza massima	76 mm
Peso	309 gr
Profondità massima	132 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	KIT: DS3678-HP2F003VZWW SCANNER CBA-U42-S07PAR SHIELDED USB CABLE (SUPPORTS 12V P/S)

	STB3678-C100F3WW CRADLE PWRS-14000-148R POWER SUPPLY
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero/Verde
DECODING	
Distanza minima lettura	2 cm
Distanza massima lettura	210 cm
Tipologia di codici letti	1D/2D/OCR
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (farmaceutica italiana) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR,U Chinese Sensible (Han Xin), codici postali OCR: OCR-A/B, MICR-E13B, numero di serie banconote USA
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP67
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, RS232, Keyboard Wedge Industrial Ethernet