

Lettore codici a barre ZEBRA DS3678-HP RUGGED GREEN STANDARD KIT CON CRADLE E C DS3678-HP3U42A0



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Codice | CK214457 |
| EAN | |
| Marca | ZEBRA |
| Part number | DS3678-HP3U42A0 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.604 |
| Volume (cm ³) | 9685.75 |

Scansione impeccabile di codici a barre 1D/2D a distanza più testi OCR, foto e documenti

La produttività dei vostri addetti al magazzino e alla produzione dipende dalla qualità dei loro scanner. Con lo scanner cablato DS3608-HP e lo scanner cordless DS3678-HP ad alte prestazioni possono catturare in modo affidabile codici a barre 1D e 2D, testi OCR, foto e documenti, grazie a un prodotto caratterizzato da uno straordinario design ultra-rinforzato e da un'eccezionale gestibilità.

La scansione avanzata consente una cattura fulminea di qualsiasi codice a barre 1D o 2D, visualizzato su schermo o stampato su etichetta, praticamente in qualsiasi condizione, fino a una distanza di quasi 2,1 metri (7'). Lo scanner ultra-rinforzato DS3608-HP/DS3678-HP è praticamente indistruttibile ed è facile e rapido da implementare e gestire. E il modello cordless, il DS3678-HP, vanta una serie di funzioni esclusive di Zebra che lo collocano in una categoria tutta sua. Gli scanner DS3608-HP/DS3678-HP vi daranno le prestazioni ininterrotte che vi occorrono per ottimizzare la produttività della forza lavoro e la capacità produttiva nelle vostre strutture.

Ultra-rinforzato La struttura più indistruttibile della categoria

Lo scanner DS3608-HP/DS3678-HP è il più robusto che abbiamo mai creato, caratterizzato com'è dalle più elevate specifiche di resistenza alle cadute, resistenza agli impatti da rotolamento

e protezione della sua categoria. È realizzato per sopportare cadute da 2,4 metri (8') su cemento ed è quindi più resistente del 23% di qualsiasi altro scanner della stessa categoria. Lo scanner DS3608-HP/DS3678-HP continua a funzionare in maniera affidabile dopo 5.000 urti di un tumble test che simula i colpi subiti da un oggetto quando cade e rotola. Entrambi i modelli sono a prova di polvere e

acqua in base alla classe di protezione IP67 tollerano getti d'acqua e possono anche essere immersi in acqua.

Oltre i codici a barre: acquisizione di testi OCR, foto e documenti Grazie alla funzione di cattura documenti intelligente di Zebra, è possibile scattare foto, correggere le immagini e ottimizzarne la definizione in modo da renderle più leggibili. Il supporto per più font OCR consente un trasferimento facile e veloce dei dati.

Facilità di gestione grazie ai nostri tool gratuiti best-in-class Con 123Scan e Scanner Management Service (SMS) è possibile, da remoto, configurare gli scanner, aggiornare il firmware, formattare i dati in base al sistema back-end in uso, monitorare le statistiche delle batterie PowerPrecision+ e svolgere molte altre operazioni.

Prestazioni di scansione superiori con tutti i codici a barre 1D/2D, in qualsiasi condizione

L'imager avanzato legge codici a barre 1D e 2D visualizzati su schermo o stampati su etichette più velocemente e con un raggio d'azione maggiore del 30% rispetto ai modelli simili della stessa categoria, con un effetto straordinario sulla produttività. Gli operatori riescono a leggere praticamente qualsiasi codice a barre, anche se danneggiato, sporco, stampato male o coperto da cellofan.

SPECIFICHE

| | |
|---------------|--|
| Compatibilità | 1d/2d/ocr |
| Marca | ZEBRA |
| Interfaccia | usb, rs232, keyboard wedge industrial ethernet |
| Tecnologia | area imager |

DIMENSIONI

| | |
|--------------------|--------|
| Altezza massima | 185 mm |
| Larghezza massima | 76 mm |
| Peso | 309 gr |
| Profondità massima | 132 mm |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| | |
|------|---|
| Cavi | KIT: DS3678-HP2F003VZWW SCANNER CBA-U42-S07PAR SHIELDED USB CABLE (SUPPORTS 12V P/S) |
|------|---|

| | |
|---|--|
| | STB3678-C100F3WW CRADLE PWRS-14000-148R POWER SUPPLY |
| Stand | No |
| HARDWARE | |
| RFID | No |
| Healthcare | No |
| GENERALE | |
| Posizionamento | Scanner Manuale |
| Schermo LCD | No |
| Colore | Nero/Verde |
| DECODING | |
| Distanza minima lettura | 2 cm |
| Distanza massima lettura | 210 cm |
| Tipologia di codici letti | 1D/2D/OCR |
| Tecnologia di lettura | Imager |
| Codici Lineari supportati | 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (farmaceutica italiana) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR,U Chinese Sensible (Han Xin), codici postali OCR: OCR-A/B, MICR-E13B, numero di serie banconote USA |
| CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO | |
| IP | IP67 |
| SOLUZIONI | |
| Auto-ID | Si |
| CONNETTIVITÀ | |
| Wireless | No |
| Interfacce supportate | USB, RS232, Keyboard Wedge Industrial Ethernet |