ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Telecamera ip interno/esterno NO AXIS P3247-LV 01595-001	
Codice	CK214488
EAN	7331021065680
Marca	AXIS
Part number	01595-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.955
Volume (cm^3)	3780

AXIS P3247-LV Network Camera
Streamlined 5 MP dome for any light
AXIS P3247-LV offers excellent image quality in 5 MP resolution. This IK10-rated camera features Axis Lightfinder
2.0 and Axis Forensic WDR to deliver true colors and great detail in challenging light or near darkness. It includes
OptimizedIR for surveillance in complete darkness and motion-adaptive exposure significantly reduces motion blur from
approaching or nearby objects. AXIS Object Analytics lets you detect and classify humans and vehicles. And, thanks
to two-way audio and I/O connectivity, you can add audio analytics and integrate peripheral equipment. Furthermore,
Axis Edge Vault protects your Axis device ID and simplifies authorization of Axis products on your network.

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno/esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI	
Altezza	103 mm
Larghezza	149 mm
Peso	720 gr
Profondità	149 mm
FEATURES	
Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No
HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	0 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	11 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0

Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	1
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	1/2.7 ' CMOS "
Rapporto focale	1,3 F
Illuminazione minima	0,13 lux
Durata otturazione 1/	33500 sec
Formato video digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
Risoluzione orizzontale massima	2592 px
Risoluzione verticale massima	1944 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4