


<b>Aruba ap-375 (rw) outdoor 11ac ap</b>	
<b>Codice</b>	CK214504
<b>EAN</b>	0190017207056
<b>Marca</b>	HP
<b>Part number</b>	4547021
<b>Storage unit</b>	
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	3.73
<b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>	34848
<p>           A prova di intemperie e resistenti agli sbalzi di temperatura, gli access point Aruba serie 370 offrono lo standard 802.11ac Wave 2 espressamente concepito per esterni e ubicazioni difficili dal punto di vista ambientale. La serie Aruba 370 con potenza e prestazioni elevate offre maggiori capacità e raggio d azione. Offre capacità 4x4:4SS MU-MIMO, oltre al ClientMatch avanzato di Aruba e un beacon Bluetooth integrato per abilitare i servizi di localizzazione Aruba. Espressamente concepiti per gli ambienti esterni più ostili, gli access point serie 370 sono in grado di sopportare temperature estreme, oltre a precipitazioni e umidità persistenti, e sono completamente sigillati per impedire l ingresso dei contaminanti aerei. Tutte le interfacce elettriche sono dotate di protezione dalle sovratensioni di livello industriale. I dispositivi della serie Aruba 370 sono inoltre dotati di beacon Bluetooth Aruba integrato, che semplifica la gestione remota di una rete su vasta scala di beacon Aruba alimentati a batteria, fornendo al tempo stesso avanzate funzioni di localizzazione e ricerca di percorsi, oltre a servizi di notifica push e monitoraggio degli asset.         </p>	

SPECIFICHE	
Marca	HP
Posizionamento	outdoor

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Outdoor
Possibilità di essere anche controllato	Si
Unmanaged / Autonomo	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Wall/palo
Colore Chassis	Bianco
Altezza massima	270 mm
Larghezza massima	230 mm
Profondità massima	240 mm
Peso	2400 Gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Supporto POE 802.3af	Si
Power Supply Tensione	48 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Velocità Wireless	1733 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Connettore antenne opzionali	N
Conformità Wireless	Wi-Fi 802.11ac
CONNETTIVITÀ	
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	USB

Porta Console	No
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CB, UL 2043, FCC, cTUVus, IP67, IP68, EN 60601-1-1, LVD 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, ISED, Directive 2014/53/EU, IEC/EN/UL 60950, EN60601-1-2
<b>CONFEZIONE</b>	
Software	ArubaOS, InstantOS
Kit e Accessori Vari	Antenna omnidirezionale integrata