

**Switch STARTECH Media Converter
 fibra ottica a Ethernet IMC1GSFP**



Codice	CK228786
EAN	0065030889612
Marca	STARTECH
Part number	IMC1GSFP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.4
Volume (cm ³)	2483.25

Media Converter fibra ottica a Ethernet - Convertitore industriale da fibra a rame - 1Gbps SFP a RJ45/Cat6 - IP-30Convertitore Gigabit Fibra Rame - SFP a RJ45 (Cat6) - MTBF: 500.000 + ore a 50° - 12V-56VDC - Funziona con SFP da 100 MbpsID prodotto: IMC1GSFP

- **CONVERTITORE MULTIMEDIALE FIBRA A ETHERNET PER USO INDUSTRIALE:** estende e converte la fibra da 1 Gbps a rame RJ45; temperatura d'esercizio da -40°C a 75°C; alimentato a 12-56 V CC
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo multimediale è dotato di supporto StarTech.com di 2 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America
- **SLOT SFP APERTO:** media converter fibra ottica a Ethernet compatibile con qualsiasi slot SFP standard e utilizzabile per connessioni in fibra multimodale o monomodale; facile

implementazione in ogni applicazione, con ogni distanza o tipo di cavo in fibra

- **DESIGN ROBUSTO:** convertitore multimediale di rete Gigabit per uso industriale con MTBF di oltre 500.000 ore a 50 °C - Resistenza a vibrazioni, urti e caduta libera - Robusto alloggiamento in alluminio con grado di protezione IP-30
- **SPECIFICHE TECNICHE:** 10/100/1000 Mbps - 12-56 V CC - Fibra monomodale SMF multimodale MMF - 16.000 frame jumbo - LFP - Case con grado di protezione IP-30 - Montaggio a parete/guida DIN - Morsettiera e/o adattatore a cilindro per ridondanza di alimentazione

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Numero porte LAN	1 n

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	Si
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Larghezza	211 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	162 mm
Altezza	640 mm
Peso	386 gr

ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	Si

Consumo energetico	3 W
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	1 N
Tipo e velocità porte LAN	SFP 1GbE
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	No