ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Gruppo di continuità APC APC Products BX1200MI-GR** | |
| Codice | CK228840 |
| EAN | 0731304410867 |
| Marca | APC |
| Part number | 6182032 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 8.8 |
| Volume (cm³) | 33393.5 |

APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: Manuale utente

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Formato | tower |
| Potenza | 650 watt |
| Marca | APC |
| Tecnologia | line interactive |

| | |
|---|---|
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Potenza assorbita in esercizio | 650 W |
| Tipo pannello di controllo LCD | no |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Dimensione | 19 " |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C<br>°C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0 - 95 (Non-condensing) %<br>% |
| Rumorosità | 40 dB |
| CONNETTIVITÀ | |
| Seriale Rs-232 C | No |
| Scheda di rete | No |
| Usb | Si |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Software incluso | Include: Manuale utente |
| Cavo Alimentazione | No |
| Cavo rete | No |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione C-tick | No |

| | |
|---|---|
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| Altre certificazioni | CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| Altezza | 14 cm |
| Larghezza | 19 cm |
| Peso | 7,6 kg |
| Profondità | 39 cm |
| Altezza rack | 0 U |
| **USCITA** | |
| Potenza erogata Watt | 650 W |
| Potenza Erogata Va | 1200 Va |
| Tensione in uscita 220V | No |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | No |
| Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 5 % |
| Tipo di forma d'onda | Approsimazione a gradini ad una sinusoidale |
| Efficienza a pieno carico | 100 % |
| Valutazione efficienza energetica | 273 J |
| Tempo d'intervento | 6 ms |
| Spine elettriche  connettibili | 4 |
| Tipologie spine | Shuko |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 1 |
| Bypass | No |
| **INGRESSO** | |
| Tensione in entrata 220V | No |

| | |
|---|---|
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | No |
| Campo tensione in ingresso minima | 140 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 300 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| Tipologia connettori in ingresso | Schuko |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Colore | Nero |
| Formato | Tower |
| Destinazione d'uso | Protezione Router e pc |
| Tecnologia | Line Interactive |
| Protezione circuito | AVR |
| Pannello di controllo | **Display di stato a LED**<br>Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione. |
| Allarme | **Allarmi acustici**<br>Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete. |
| AVR | Si |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 0 |
| Tecnologia | Piombo-acido, ermetica, regolata da valvola |
| Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 95 Ah |

| | |
|---|---|
| Tempo di ricarica tipico | 8 h |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 1 min |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 6 min |
| **SOLUZIONI** | |
| Scuola Digitale | Generico |