



Codice	CK229016
EAN	0190017395609
Marca	HP
Part number	R3V36A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.38
Volume (cm <sup>3</sup> )	1388.76

Connettività wireless e cablata a prestazioni elevate per qualsiasi organizzazione con crescenti esigenze mobile, cloud e IoT in ambienti a media densità.

Un unico dispositivo che supporta la connettività wireless e cablata con throughput wireless di un massimo di 1,5 Gbps e 256 client associati per radio Wi-Fi. Porta USB per backhaul cellulare o espansione IoT (505H). Ideale per hotel, uffici di filiali e lavoro da remoto.

Fino a quattro porte per la connettività cablata locale, supporto PoE-Out su un massimo di due porte (505H), prestazioni in crittografia fino a 500 Mbps.

Gestisce più client compatibili con Wi-Fi 6 su ciascun canale, indipendentemente dal tipo di traffico o dispositivo.

Offre prestazioni a livello di Service Level Agreement per i servizi sensibili alle latenze, a larghezza di banda elevata e IoT.

Migliora la sicurezza a livello aziendale senza aumentare la complessità e garantisce una maggiore protezione per gli accessi degli ospiti.

## SPECIFICHE

Marca	HP
Posizionamento	indoor

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Possibilità di essere anche controllato	Si
Unmanaged / Autonomo	Si

## CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Desktop
Colore Chassis	Bianco
Altezza massima	170 mm
Larghezza massima	55 mm
Profondità massima	111 mm
Peso	385 Gr

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC + POE
Supporto POE 802.3af	Si
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz

## WIRELESS

Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Velocità Wireless	1500 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Connettore antenne opzionali	Non presente
Conformità Wireless	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi Alliance:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac</li><li>◦ Wi-Fi CERTIFIED 6 (ax)</li><li>◦ WPA, WPA2 e WPA3 - Enterprise con opzione CNSA,</li></ul></li></ul>

- Personal (SAE), Enhanced Open (OWE)
- WMM, WMM-PS, Wi-Fi Vantage, Wi-Fi Agile Multiband
- Passpoint (versione 2)

## CONNETTIVITÀ

Numero porte LAN	3 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
Porta Console	Si