


| | |
|--|--|
| <p>Gruppo di continuità APC APC Products BVX2200LI-GR</p> |  |
| Codice | CK229835 |
| EAN | 0731304404620 |
| Marca | APC |
| Part number | 6182034 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 13.57 |
| Volume (cm ³) | 33127.38 |
| <p>APC Easy UPS BVX 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets UPS con il miglior rapporto qualità-prezzo con batteria di backup & protezione da sovratensioni per elettronica e computer Include: Manuale utente</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------|------------------|
| Formato | tower |
| Potenza | 1.200 watt |
| Marca | APC |
| Tecnologia | line interactive |

| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
|---|--|
| Potenza assorbita in esercizio | 0 W |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Dimensione | 0 " |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità | 40 dB |
| CONNETTIVITÀ | |
| Seriale Rs-232 C | No |
| Scheda di rete | No |
| Usb | No |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo Alimentazione | No |
| Cavo rete | Si |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza | 19 cm |
| Larghezza | 14 cm |
| Peso | 12,2 kg |
| Profondità | 39 cm |
| USCITA | |
| Potenza erogata Watt | 1200 W |
| Potenza Erogata Va | 2200 Va |
| Tensione in uscita 220V | Si |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | No |
| Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 1 % |
| Tipo di forma d'onda | Approssimazione a gradini ad una sinusoidale |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Efficienza a pieno carico | 97,1 % |
| Valutazione efficienza energetica | 273 J |
| Tempo d'intervento | 10 ms |
| Spine elettriche connettabili | 4 |
| Tipologie spine | Shuko |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Bypass | No |
| INGRESSO | |
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | No |
| Campo tensione in ingresso minima | 140 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 300 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Colore | Nero |
| Formato | Tower |
| Destinazione d'uso | Protezione Server e reti pc |
| Tecnologia | Line Interactive |
| Protezione circuito | AVR |
| Pannello di controllo | <p>Indicatori a LED Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria</p> |
| Allarme | <p>Allarmi acustici Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.</p> |

| | |
|--|---------------------|
| | |
| AVR | Si |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 1 |
| Tecnologia | Ermetiche al piombo |
| Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 216 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 8 h |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 0,9 min |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 6,9 min |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |