


| | |
|---|--|
| <p>Monitor no touch 85 4k</p> |  |
| <p>Codice</p> | <p>CK229875</p> |
| <p>EAN</p> | <p>0850008344497</p> |
| <p>Marca</p> | <p>NEWLINE</p> |
| <p>Part number</p> | <p>TT-6519NT</p> |
| <p>Storage unit</p> | |
| <p>Unità di vendita</p> | <p>Cadauno</p> |
| <p>Confezione</p> | <p>1</p> |
| <p>Imballaggio</p> | <p>1</p> |
| <p>Peso (kg)</p> | <p>19</p> |
| <p>Volume (cm³)</p> | <p>211085</p> |
| <p>TT-6519NT - Monitor 65", risoluzione 4K, 6 microfoni, Newline Smart System Android (8.0 - 4K) - garanzia 3 anni On-Site, PC OPS opzionale Newline Interactive Ecosystem ANDROID: Newline Cast e Newline Broadcast lic. WINDOWS: Newline Cast e Newline Broadcast</p> | |

| SPECIFICHE | |
|---------------------------|--------------------------------|
| <p>Tipo</p> | <p>monitor digital signage</p> |
| <p>Marca</p> | <p>NEWLINE</p> |
| <p>Dimensione Schermo</p> | <p>65"</p> |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|---|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 65 " |
| Touch Screen | No |
| Luminosità | 400 cd/m ² |
| Tecnologia pannello | LED |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Risoluzione video | 4K (UHD) |
| Dot pitch | 0 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 4000 :1 |
| Contrasto dinamico | 1200 :1 |
| Frequenza Ottimale | 60 Hz |
| Frequenza Massima | 60 Hz |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Tipi connessione | <p>REAR INPUT PORTS: HDMI 2.0 (4K@60 Hz) x 4; USB-A 3.0 (Dynamic) x 4; USB-B 3.0 (Passthrough) x 1; LAN in (RJ45) x 1; RS232 (Serial) x 1</p> <p>REAR OUTPUT PORTS: Line Out (Earphone Jack 3,5 mm) x 1; LAN Out (RJ45) x 1; SPDIF x 1</p> <p>OPS PORT: YES, 4K@60 Hz/30 Hz</p> |
| GENERALE | |
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | CAVI TELECOMANDO |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 88,7 cm |

| | |
|---|-------------------|
| Larghezza | 149,8 cm |
| Profondità | 8,5 cm |
| Peso | 30 Kg |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 nr. |
| Potenza | 20 W |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (600x400mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Staffa nella confezione | No |
| SOLUZIONI | |
| Digital Signage | Si |
| Mondo Educational | No |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 50000 h |