

<p><b>Videoproiettore lcd wuxga (1920x1200)          5.200 ansi lume EPSON EB-L530U          V11HA27040</b></p>	
---	--

Codice	CK238476
EAN	8715946695334
Marca	EPSON
Part number	V11HA27040
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.17
Volume (cm <sup>3</sup> )	61992

**Videoproiettore laser**

Dotato di ottica fissa, il videoproiettore laser EB-L530U con luminosità di 5.200 lumen è perfetto per l'uso nelle aule scolastiche, negli uffici, nei negozi o presso le attrazioni turistiche.

**Caratteristiche principali**

- Luminosità di 5.200 lumen: Immagini nitide e colori brillanti in qualsiasi condizione di illuminazione
- Risoluzione WUXGA: Immagini Full HD estremamente nitide
- Opzioni di connettività orientate al futuro: Supporto per ingressi 4K, HDMI, HDBaseT, Wi-Fi integrato e screen mirroring
- Installazione facile e flessibile: Design leggero e compatto con ampio scorrimento della lente
- Distanziamento sociale garantito: Con immagini di dimensioni regolabili fino a 500 pollici

Come leader di mercato nel campo della tecnologia 3LCD, Epson continua a migliorare i propri videoproiettori laser ad alta luminosità con modelli ancora più piccoli e compatti. EB-L530U offre applicazioni di proiezione ancora più efficaci, pratiche e creative per vari settori.

### **Videoproiettori luminosi e convenienti**

EB-L530U offre un'elevata luminosità, pari a 5.200 lumen, e risoluzione WUXGA Full HD a un prezzo conveniente, garantendo immagini ancora più brillanti, coinvolgenti e di grande impatto in qualsiasi condizione di illuminazione. Per gli utenti, ciò significa ottenere le prestazioni e l'affidabilità della tecnologia laser con costi e consumi energetici ridotti. EB-L530U offre anche il supporto degli ingressi 4K, la tecnologia di miglioramento dei dettagli, la funzione Edge Blending e un ampio scorrimento della lente per adattarsi alle installazioni più complesse. Il videoproiettore EB-L530U consente di visualizzare immagini di dimensioni fino a 500 pollici, senza ridurre la nitidezza o l'accuratezza dei dettagli.

### **Connettività avanzata**

Questo videoproiettore offre molteplici opzioni di connettività, consente di visualizzare contemporaneamente contenuti provenienti da sorgenti diverse e supporta la presentazione in modalità wireless. EB-L530U offre una serie di opzioni di connettività orientate al futuro, tra cui porte HDMI e HDBaseT con supporto del segnale 4K, wireless a 5 GHz con sicurezza di livello enterprise e tecnologia Miracast avanzata. Inoltre, dispone di un lettore multimediale integrato e supporta il sistema di presentazione wireless Epson ELPWP10.

## **SPECIFICHE**

Tipo	lcd
Risoluzione	wuxga (1920è1200)

Luminosità	5.200 ansi lume
Marca	EPSON
Contrasto	2.500.000 :1

### CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	2
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

### IMMAGINE

Risoluzione Nativa	WUXGA (1920×1200)
Luminosità	5200 ANSI lumen
Rapporto contrasto	2500000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	WUXGA (1920×1200)
Distanza proiezione min	1,4 m
Distanza proiezione max	23,8 mt
Dimensione immagine minima	1,27 mt
Dimensioni Immagine massima	12,7 mt

### CONNESSIONI GENERALI

Wireless	Opzionale
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	2
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No

### GENERALE

Tipologia	Business
-----------	----------

Tecnologia	LCD
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	38 dB
Colore primario	Bianco
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	1
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Mono
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	Copertura cavo, Unità principale, Cavo di alimentazione, Telecomando incl. batterie, User guide, Documenti di garanzia
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	8,2 kg
Profondità	33,9 cm
Larghezza	44 cm
Altezza	13,6 cm
<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	1,35 :1
Throw Ratio Massimo	2,2 :1

Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,6 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Laser/LED (Ibrido)
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	293 W
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Display Port	No