

| | |
|--|--|
| Switch HP Switch Aruba 6100 48G 4SFP+ JL676A |  |
| Codice | CK239381 |
| EAN | 0190017348247 |
| Marca | HP |
| Part number | JL676A |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 4.444 |
| Volume (cm ³) | 26540.8 |
| <p>Gli switch Aruba CX serie 6100 appartengono a una famiglia di switch di accesso entry-level impilabili di ultima generazione, ideali per filiali aziendali, campus e reti di PMI. Progettati per un accesso sicuro, semplice e affidabile, gli switch Aruba CX 6100 offrono una comoda soluzione di accesso cablato per le reti aziendali che supportano applicazioni IoT, mobili e cloud.</p> <p>Predisponete la vostra rete alle richieste imprevedibili del futuro con una potente architettura Aruba ASIC e il sistema operativo AOS-CX programmabile utilizzato nel portafoglio di prodotti Aruba CX per offrire agli operatori un'esperienza più efficiente e uniforme. Questa serie di switch Layer 2 è caratterizzata da pratici uplink integrati ad alta velocità e fino a 370 W IEEE 802.3at Class 4 PoE a supporto di dispositivi IoT come telecamere di sicurezza e access point wireless. Il modello a 12 porte, compatto e senza ventole, è ideale per l'uso in ambienti di lavoro che richiedono silenzio e concentrazione. Con QoS robusta, supporto per il routing statico e IPv6, Aruba CX 6100 semplifica inoltre l'attribuzione della proprietà non prevedendo concessioni di licenze software per lo switch.</p> | |

SPECIFICHE

| | |
|------------------|------|
| Marca | HP |
| Numero porte LAN | 48 n |

ALIMENTAZIONE

| | |
|-------------------------|------|
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Consumo energetico | 65 W |
| Alimentazione ridondata | No |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------|----------|
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Nr. porte PoE | 0 |
| Quality Of Service (QOS) | Si |
| Supporto Routing (Layer 3) | No |
| Vlan supportate | 512 |
| PoE Budget | 370 W |
| Gestione | Layer 2+ |
| Industriale | No |
| Stackable | No |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|----------------|---------|
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 442 mm |
| Peso | 3400 gr |
| Profondità | 247 mm |
| Rack-Mountable | Si |
| Nr. unità rack | 1 |

CONNELLITIVITÀ

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Porta Console | Si |
| Nr. porte LAN | 48 N |
| Nr. porte Uplink | 4 |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Tipo e velocità porte Uplink | SFP+ 10GbE |